



01 GUANTI GLOVES
01 GUANTI GLOVES

LE NORMATIVE

I guanti di protezione devono essere progettati e fabbricati in modo da fornire protezione quando utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante, senza arrecare danno all'utilizzatore. I materiali dei guanti, i prodotti di degradazione, le sostanze contenute, le cuciture e i bordi e in modo particolare quelle parti che sono a diretto contatto con l'utilizzatore, non devono danneggiare la salute e l'igiene dell'utilizzatore stesso. Significato ed interpretazione dei nuovi pittogrammi standard utilizzati per l'identificazione dei guanti protettivi. La direttiva europea sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) UE 89/686/CEE stipula che i guanti di disegno intermedio e complesso devono essere provati da un organismo indipendente per accettarne la sicurezza. Tutti i DPI devono essere marcati, oltre alla marcatura richiesta dalle eventuali norme di riferimento, con il marchio  nelle forme previste di seguito, in funzione della categoria di riferimento. La marcatura può non comparire sul DPI solamente se si può dimostrare che la stessa può compromettere i requisiti di salute e di sicurezza o se la superficie disponibile non è sufficiente allo scopo. In questo caso la marcatura  deve essere apposta sulla confezione dei DPI.

CATEGORIE DPI E MARCHIATURA

Categoria 1: Rischi minori (marchio ) (rischio di lesione inesistente o limitato)

I guanti sono soggetti ad una procedura di auto-certificazione e il fabbricante è tenuto a verificare la conformità del prodotto alle disposizioni generali della normativa

Categoria 2: Rischi gravi (marchio ) (rischio reale di lesione nella maggior parte delle applicazioni industriali)

I guanti richiedono un certificato di conformità (E ottenuto presso organismi notificati)

Categoria 3: Rischi irreversibili o mortali (marchio  + numero dell'Organismo notificato)

Attività che presentano un rischio mortale per le persone quali maneggio di materiali contaminati o di composti chimici altamente corrosivi, antincendio o operazioni con alta tensione. I guanti richiedono un certificato di conformità  e controllo regolare della produzione presso il fabbricante da parte di organismi notificati.

NORME RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE

EN 420:2004 - Requisiti generali e metodi di prova

La norma EN 420:2004 definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità, la confortevolezza e l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione. La presente norma può essere applicata anche a manichette per la protezione dell'avambraccio.

Scelta della taglia del guanto

Taglia del guanto	6	7	8	9	10	11
Lunghezza minima (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza mano (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza mano (mm)	160	171	182	192	204	215

NORME SPECIFICHE E PITTOGRAMMI

Le protezioni di un guanto nei confronti di un rischio sono regolamentate da norme specifiche e rappresentate da un pittogramma seguito da livelli di prestazione che vanno da 0 a 4, 5 o 6. I livelli di prestazione indicano il risultato della prova raggiunto nei singoli test. Il livello 0 indica che il guanto non ha raggiunto il requisito minimo della prova; il livello X indica che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato. Ad un numero alto corrisponde un alto livello di prestazione.

EN 388:2004 - Guanti di protezione contro rischi di natura meccanica

La presente norma si applica a tutti i tipi di guanti di protezione in relazione ai rischi di natura meccanica e causati da abrasione, taglio (da lama), strappo e perforazione.

 abcd	0-4: Resistenza all'abrasione	Indicata del numero di cicli necessari per deteriorare il guanto di prova ad una velocità costante
	Livelli di prestazione:	0 1 2 3 4
	Test (cicli)	<100 >100 >500 >2000 >8000
	0-5: Resistenza al taglio	Indicata del numero di cicli necessari per tagliare il guanto di prova ad una velocità costante
Livelli di prestazione:	0 1 2 3 4 5	
Test (fattore)	<1,2 >1,2 >2,5 >5,0 >10,0 >20,0	
0-4: Resistenza allo strappo	Indicata la forza necessaria per lacerare il provino	
Livelli di prestazione:	0 1 2 3 4	
Test (Newton)	<10 >10 >25 >50 >75	
0-4: Resistenza alla perforazione	Indicata la forza massima necessaria per perforare il provino con un punzone di dimensione standard	
Livelli di prestazione:	0 1 2 3 4	
Test (Newton)	<20 >20 >60 >100 >150	

EN 407:2004 - GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (CALORE E/O FUOCO)

La presente norma definisce le prestazioni termiche dei guanti destinati a proteggere la mano dal calore e/o fuoco.

 abcdef	0-4: Resistenza all'infiammabilità	Periodo di tempo in cui il materiale utilizzato resta infiammato/incandescente dopo che la fonte di calore è stata rimossa
	Livelli di prestazione:	0 1 2 3 4
	Tempo di persistenza alla fiamma (secondi)	<20 <10 <3 <2
Tempo di incandescenza residua (secondi)	nessun requisito <120 <25 <5	
0-4: Resistenza al calore per contatto	Temperature alle quali l'utilizzatore non avverte alcun dolore per un periodo di almeno 15 secondi	
Livelli di prestazione:	0 1 2 3 4	
Temperatura di contatto (°C)	100 250 350 500	
0-4: Resistenza al calore convettivo	Periodo di tempo durante il quale è in grado di ritardare la trasmissione del calore generato dalla fiamma	
Livelli di prestazione:	0 1 2 3 4	
Indice di trasmissione del calore (secondi)	<4 <7 <10 >18	
0-4: Resistenza al calore radiante	Periodo di tempo in cui il guanto resiste al passaggio di calore proveniente da una sorgente radiante	
Livelli di prestazione:	0 1 2 3 4	
Trasmissione del calore (°C)	>7 >20 >50 >95	
0-4: Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso	Numero di goccioline di metallo fuso necessarie per portare il guanto ad una determinata temperatura	
Livelli di prestazione:	0 1 2 3 4	
Numero di goccioline	>10 >15 >25 >35	
0-4: Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	Quantità (peso) di metallo fuso necessaria per il deterioramento di un provino di materiale di finta pelle umana posto direttamente al di sotto del guanto di prova	
Livelli di prestazione:	0 1 2 3 4	
Ferro fuso (g)	30 60 120 200	

EN 374:2004 - GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO SOSTANZE CHIMICHE E MICROORGANISMI

La presente norma specifica i requisiti dei guanti a proteggere l'utilizzatore contro prodotti chimici e/o microorganismi.

Definizioni:

Penetrazione Si intende la diffusione, a livello non molecolare, di un prodotto chimico e/o microorganismo, attraverso porosità, cuciture, punte di spillo o altre imperfezioni del materiale del guanto di protezione.

Permeazione Si intende il processo con il quale un prodotto chimico si diffonde attraverso il materiale del guanto di protezione a livello molecolare

 ABC	Protezione chimica specifica	Pittogramma per guanti impermeabili con specifica resistenza ai prodotti chimici. Viene applicato ai guanti sottoposti ad almeno tre sostanze della lista definita per le quali è stato ottenuto un tempo di permeazione di almeno 30 minuti		
	ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI DI PROVA			
	LETTERA CODICE	PRODOTTO CHIMICO	NUMERO CAS	CLASSE
	A	Metanolo	67-56-1	Alcool primario
	B	Acetone	67-64-1	Chetone
	C	Acetonitrile	75-05-8	Composto di nitrile
	D	Diclorometano	75-09-2	Paraffina clorata
	E	Disolfuro di carbonio	75-15-0	Zolfo contenente composto organico
	F	Toluene	108-88-3	Idrocarburo aromatico
	G	Dietilamina	109-89-7	Amina
	H	Tetraidrofurano	109-99-9	Composto eterociclico e di etere
	I	Acetato d'etile	141-78-6	Estere
	J	n-eptano	142-85-5	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di Sodio 40%	1310-73-2	Base inorganica	
L	Acido solforico 96%	7664-93-9	Acido minerale inorganico	
	Bassa resistenza ai prodotti chimici o impermeabilità	Pittogramma che viene indicato quando i guanti non ottengono un tempo di permeazione di almeno 30 minuti ad almeno tre sostanze chimiche della lista definita, ma che sono conformi alla prova di penetrazione		
	Resistenza ai microorganismi	Pittogramma che viene indicato quando i guanti sono conformi almeno alle specifiche di prestazione 2 al test della penetrazione		

CE NORMATIVE LAW

The gloves produced have to be projected and manufactured providing protection when used in the conformity by the instructions of the manufacture, without experiencing or causing damage to the user. The material used for the gloves, made in graduation with material/substance, sewing of the hoarders in such a particular way that the direct contact with the user, should not damage or harm the user in any way. Meaning and interpretation of the new pictograph standard to determine the protective properties of a glove. The Personal Protective Equipment at Work Regulations (PPE) require that the gloves designed intermediary and complex, have to provide organism independence to offer security. Gloves marked with PPE, omitting the request of the marks by other norms of reference, with the CE mark used if the glove fulfil the general requirement as laid down in the directive. Protective gloves which are classed as PPE must be marked as CE marked.

CATEGORY PPE WITH CE MARK

Category 1: Minor risks (CE mark) (non-existent risks or limited). The glove are produced with a fabricator's certification which is in conform to general normative law.

Category 2: Intensive risk (CE mark) (risks involving in major industrial jobs). These gloves require a certification by a Notified Body. Only these approved Bodies may issue a CE mark, without which the gloves may not be sold.

Category 3: Protection against dangers that could seriously or irreversibly affect health. (CE mark & number of certification by a Notified Body). Such gloves include protection against chemical attack or ionising radiation, protection against heat and against electrical risks.

Standard of protection for gloves

EN 420:2004 GENERAL REQUIREMENT AND TEST METHODS FOR GLOVES

This European Standard defines the general requirements and relevant test procedures for glove design and construction, resistance of glove materials to water penetration, innocuousness, comfort and efficiency, marking and information supplied by the manufacturer applicable to all protective gloves. It can also be applicable to arm protectors.

Detailed Norm of the Pictograms

Pictogram are defined to provide a mean of identifying the hazard against which the glove provides protection. The standards provide a system resulting from test which evaluates the performance from 0, 4, 5 or 6. The higher the score the better the performance. Level 0 represents a fail or minimal result, X denotes no test was carried out

Choice of size of a glove						
Size of glove	6	7	8	9	10	11
Minimal lenght (mm)	220	230	240	250	260	270
Circumference of hand (mm)	152	178	203	229	254	279
Lenght of hand (mm)	160	171	182	192	204	215

EN 388:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS

This specific norm is used to access the properties of gloves against abrasion, cuts, tear resistance.

 abcd	0-4: Abrasion resistance	The number of abrasion cycles is used to assess the performance						
		<i>Performance level:</i>	0	1	2	3	4	
		<i>Abrasion Cycles</i>	<100	>100	>500	>2000	>8000	
	0-5:	Indicates the number of cycles necessary to cut the glove at a constant level						
		<i>Performance level:</i>	0	1	2	3	4	5
		<i>Cutting Index</i>	<1,2	>1,2	>2,5	>5,0	>10,0	>20,0
	0-4:	Is measured as the force required to tear apart the glove						
		<i>Performance level:</i>	0	1	2	3	4	
		<i>Tear Force (Newton)</i>	<10	>10	>25	>50	>75	
	0-4:	Is measured as the force required to break through sample from gloves with a standard puncture needle						
		<i>Performance level:</i>	0	1	2	3	4	
		<i>Puncture Force (Newton)</i>	<20	>20	>60	>100	>150	

EN 407:2004 - PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)

This specific norm is used to protect hands against heat and fire.

 abcdef	0-4: Burning behaviour	Burning behavior in which the material reacts to flames						
		<i>Performance level:</i>	0	1	2	3	4	
		<i>After flame time (s)</i>			≤20	≤10	≤3	≤2
		<i>After glow time (s)</i>			nessun requisito	≤120	≤25	≤5
	0-4: Contact heat	Temperatures in which used experiencing burn up to 10 seconds						
		<i>Performance level:</i>	0	1	2	3	4	
		<i>Contact Temperature (°C)</i>		100	250	350	500	
	0-4: Convective heat	A period of time in which the glove resists to heat created by flames						
		<i>Performance level:</i>	0	1	2	3	4	
		<i>Heat transfer index (s)</i>		≤4	≤7	≤10	>18	
	0-4: Radiant heat	A period of time in which the glove resists to heat from sparks						
		<i>Performance level:</i>	0	1	2	3	4	
		<i>Heat transfer (°C)</i>		>7	>20	>50	>95	
	0-4: Small splashes of molten metal	The number of splashes of molten metal necessary to elevate the surface of the glove						
		<i>Performance level:</i>	0	1	2	3	4	
		<i>Number of droplets</i>		>10	>15	>25	>35	
	0-4: Large splashes of molten metal	A large amount of splashes of molten metal necessary to elevate the surface of the glove						
		<i>Performance level:</i>	0	1	2	3	4	
	<i>Molten iron (g)</i>		30	60	120	200		

EN 374:2004 - PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS

This specific norm is used to protect hands against chemical hazards.

Definition:

PENETRATION Resistance to micro-organism. These gloves are subject to checks for pinholes, and leaks from the imperfection of the material.

PERMEATION The progress in which chemicals are spread through the material of the glove at a molecular level.

 ABC	Resistance to chemical hazards (permeation)	The "Chemical resistant" glove pictogram must be accompanied by a 3-digit code. This code refers to the code letters of 3 chemicals (from a list of 12 standard defined chemicals), for which a breakthrough time of at least 30 minutes has been obtained			
		CHEMICAL PROTECTION GUIDE			
		CODE LETTER	CHEMICAL	CAS NUMBER	CLASS
		A	Methanol	67-56-1	Primary alcohol
		B	Acetone	67-64-1	Ketone
		C	Acetonitrile	75-05-8	Nitrile Compound
		D	Dichloromethane	75-09-2	Chlorinated paraffin
		E	Carbone disulphide	75-15-0	Sulphur containing organic compound
		F	Toluene	108-88-3	Aromatic hydrocarbon
		G	Diethylamine	109-89-7	Amine
		H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyclic and ether compound
		I	Ethyl acetate	141-78-6	Ester
		J	n-Heptane	142-85-5	Saturated hydrocarbon
		K	Sodium hydroxide 40%	1310-73-2	Inorganic base
L	Sulphuric acid 96%	7664-93-9	Inorganic mineral acid		
	Low Chemical resistant or waterproof glove	This pictogram is to be used for those gloves that do not achieve a breakthrough time of least 30 minutes against at least three chemicals from the defined list, but which comply with the Penetration test.			
	Resistance to micro-organisms	Resistance to Referred as acceptable quality level (AQL). This pictogram is to be used when the glove conforms to at least a performance level 2 for the Penetration test.			

1/110 GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO SUPERQUALITÀ FULL COW GRAIN LEATHER GLOVES TOP QUALITY

TAGLIE SIZES (EN 420)

7	8 052439 360004	10	8 052439 360035
8	8 052439 360011	11	8 052439 360042
9	8 052439 360028	12	8 052439 360059

- Spessore mm. 1,1÷1,3
- Colore bianco
- Qualità super
- Elastico stringipolso interno
- Orlo
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm. 1.1-1.3
- White colour
- Top quality
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



1133

1/106 GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO FULL COW GRAIN LEATHER GLOVES

TAGLIE SIZES (EN 420)

9	8 052439 360066
10	8 052439 360073

- Spessore mm. 1÷1,2
- Colore bianco
- Elastico stringipolso interno
- Orlo
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm. 1 - 1.2
- White colour
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



2143

1/106 TOP GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO QUALITÀ EXTRA FULL COW GRAIN LEATHER GLOVES TOP QUALITY

TAGLIE SIZES (EN 420)

7	8 052439 360080	10	8 052439 360110
8	8 052439 360097	11	8 052439 360127
9	8 052439 360103		

- Spessore mm. 1,1÷1,3
- Colore bianco
- Elastico stringipolso interno
- Orlo
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm. 1.1 - 1.3
- White colour
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



2143

1/174 GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI BOVINO / DORSO IN CROSTA COW GRAIN LEATHER GLOVES BACK OF SPLIT QUALITY



TAGLIE SIZES (EN 420)

9



10



- Spessore mm 1÷1,2
- Colore bianco
- Elastico stringipolso interno
- Orlo
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm 1- 1.2
- White colour
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



2143

1/174 TOP GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI BOVINO QUALITÀ EXTRA/DORSO IN CROSTA COW GRAIN LEATHER GLOVES BACK OF SPLIT TOP QUALITY



TAGLIE SIZES (EN 420)

7



10



8



11



9



- Spessore mm 1,1÷1,3
- Colore bianco
- Elastico stringipolso interno
- Orlo
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm 1.1- 1.3
- White colour
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



2143

1/172 GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI BOVINO/DORSO IN CROSTA COW GRAIN LEATHER GLOVES BACK OF SPLIT



TAGLIE SIZES (EN 420)

10



- Spessore mm 1÷1,2
- Colore bianco
- Manichetta in crosta da cm 7
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm 1 - 1.2
- White colour
- Split cuff cm 7
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



2143

1/225 GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO FULL COW GRAIN LEATHER GLOVES

TAGLIE SIZES (EN 420)

10



- Spessore mm 1÷1,2
- Colore bianco
- Manichetta in crosta da cm 7
- Confezione da 120 paia
- Colour striped cotton back and cuff
- Hide thickness: mm 0.9 - 1.1
- Top quality
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388


1/105 GUANTO IN PELLE FIORE DI MAIALINO FULL PIG GRAIN LEATHER GLOVES

TAGLIE SIZES (EN 420)

8



10



9



- Spessore mm 0,9÷1,1
- Colore bianco
- Elastico stringipolso interno
- Orlo
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm 0.9 - 1.1
- White colour
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388


1/210 GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI MAIALINO PIG GRAIN LEATHER GLOVES

TAGLIE SIZES (EN 420)

7



10



8



11



9



- Polsino c/elastico chiuso con velcro, dorso in cotone
- Spessore mm 0,9÷1,0
- Colore bianco
- Confezione da 120 paia
- Elastic wrist with velcro, cotton back
- Hide thickness: mm 0.9-1.0
- White colour
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



1/212 GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI OVINO GOATSKIN LEATHER GLOVES



TAGLIE SIZES (EN 420)

7	8 052439 360356	9	8 052439 360370
8	8 052439 360363	10	8 052439 360387

- Spessore mm 0,7÷0,9
- Colore bianco
- Dorso in cotone e polsino in lana
- Hide thickness: mm 0.7-0.9
- White colour
- Knitted cuff, 100% cotton back
- Packaging: 240 pairs

CAT. 2 EN. 388



1/200 TOP GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI MAIALINO PIG GRAIN LEATHER GLOVES



TAGLIE SIZES (EN 420)

10	8 052439 360400
----	-----------------

- Dorso e manichetta in tela (88 PAS.A.)
- Spessore mm 0,9÷1,1
- Qualità extra
- Palmo con fodera interna antisudore
- Elastico stringipolsino interno
- Confezione da 120 paia
- Colour striped cotton back and cuff
- Hide thickness: mm 0.9- 1.1
- Top quality
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



1/202 GUANTO CON PALMO IN PELLE CROSTA DI MAIALINO PIG SPLIT LEATHER GLOVES



TAGLIE SIZES (EN 420)

10	8 052439 360417
----	-----------------

- Dorso e manichetta in tela (88 CBSA)
- Spessore mm 0,8÷1
- Elastico stringipolsino interno
- Confezione da 120 paia
- Colour striped cotton back and cuff
- Hide thickness: mm 0.8-1
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

CAT. 1



1/202 TOP GUANTO CON PALMO IN PELLE ROVESCIAIA DI MAIALINO PIG SPLIT LEATHER GLOVES

TAGLIE SIZES (EN 420)

10



- Dorso e manichetta in tela
- Qualità extra (88 PBASA)
- Spessore mm 0,9÷1,1
- Qualità extra
- Palmo con fodera interna antisudore
- Elastico stringipolso interno
- Confezione da 120 paia
- Colour striped cotton back and cuff
- Hide thickness: mm 0.9 – 1.1
- Top quality
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388


1/204 GUANTO CON PALMO RINFORZATO IN PELLE NAPPA DI BOVINO DARK ASSORTED FURNITURE LEATHER GLOVES WITH PATCHED PALM

TAGLIE SIZES (EN 420)

10



- Spessore mm 1÷1,2
- Dorso e manichetta in tela
- Elastico stringipolso interno
- Colori vari
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm 1÷1,2
- Colour striped cotton back and cuff
- Elastic band stitched inside
- Dark colour
- Packaging: 120 pairs

CAT. 1


1/167 GUANTO CON PALMO RINFORZATO IN PELLE CROSTA DI BOVINO COW SPLIT LEATHER GLOVES WITH PATCHED PALM

TAGLIE SIZES (EN 420)

10



- Spessore mm 0,8÷1
- Modello economico
- Dorso e manichetta in tela jeans
- Elastico stringipolso interno
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm 0.8 – 1
- Cheap style
- Denim back and cuff
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



1/168 GUANTO CON PALMO IN PELLE CROSTA DI BOVINO COW SPLIT LEATHER GLOVES**TAGLIE SIZES (EN 420)**

10



- Spessore mm. 1,1÷1,3
- Dorso jeans
- Manichetta in tela canvass bianca (P84)
- Elastico stringipolso interno
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm. 1.1 - 1.3
- Denim back, white canvas cuff (P84)
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



2143

1/168 TOP GUANTO CON PALMO CROSTA GROPPONE DI BOVINO CCOW SPLIT LEATHER GLOVES**TAGLIE SIZES (EN 420)**

10



- Spessore mm 1,2÷1,4
- Qualità extra (P85)
- Dorso e manichetta in tela canvass gialla
- Elastico stringipolso interno
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm 1.2 - 1.4
- Top quality
- Yellow cotton back and canvas cuff
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



2143

1/160 TOP GUANTO IN PELLE CROSTA DI BOVINO QUALITÀ EXTRA COW SPLIT LEATHER GLOVES TOP QUALITY**TAGLIE SIZES (EN 420)**

10



- Spessore mm 1,2÷1,3
- Manichetta cm 7
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm 1.2 - 1.3
- Split cuff cm 7
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



2143

1/161 GUANTO IN PELLE CROSTA DI BOVINO COW SPLIT LEATHER GLOVES**TAGLIE SIZES (EN 420)**

10



- Spessore mm 1,1÷1,3
- Palmo e pollice rinforzati
- Manichetta cm 7
- Confezione da 60 paia
- Hide thickness: mm 1.1 – 1.3
- Reinforced palm and thumb
- Split cuff cm 7
- Packaging: 60 pairs

CAT. 2 EN. 388



3144

01 GUANTI GLOVES

1/161 TOP GUANTO IN PELLE CROSTA GROPPONE DI BOVINO QUALITÀ EXTRA COW SPLIT WELDING GLOVES TOP QUALITY**TAGLIE SIZES (EN 420)**

10



- Spessore mm 1,2÷1,4
- Colore grigio
- Palmo e pollice rinforzati
- Manichetta cm 7
- Confezione da 60 paia
- Hide thickness: mm 1.2 – 1.4
- Reinforced palm and thumb, top quality
- Split cuff cm 7
- Packaging: 60 pairs

CAT. 2 EN. 388



3144

1/162 GUANTO IN PELLE CROSTA GROPPONE DI BOVINO QUALITÀ EXTRA COW SPLIT WELDING GLOVES TOP QUALITY**TAGLIE SIZES (EN 420)**

10



- Spessore mm 1,2÷1,4
- Palmo e pollice rinforzati
- Manichetta cm 14
- Confezione da 60 paia
- Hide thickness: mm 1.2 – 1.4
- Reinforced palm and thumb
- Split cuff cm 14
- Packaging: 60 pairs

CAT. 2 EN. 388



3144

1/163 GUANTO IN PELLE CROSTA GROPPONE DI BOVINO COW SPLIT WELDING GLOVES



TAGLIE SIZES (EN 420)

10



- Spessore mm 1,1÷1,3
- Colore verde o rosso
- Interno foderato in tessuto anticalore
- Manichetta cm 14
- Confezione da 60 paia
- Hide thickness: mm 1.1 – 1.3
- Green or red colour
- Heavy full lining
- Split cuff cm 14
- Packaging: 60 pairs

CAT. 2 EN. 388



3133

1/166 GUANTO IN PELLE CROSTA DI BOVINO COW SPLIT GLOVES



TAGLIE SIZES (EN 420)

8



9



10



- Spessore mm 1,1÷1,3
- Elastico stringipolso interno
- Orlo
- Confezione da 120 paia
- Hide thickness: mm 1.1 – 1.3
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



2143

PROTECTION

line



1/325 GUANTO ANTICALORE IN FIBRA ARAMIDICA PARA-ARAMID FIBRE GLOVES COMBINE WITH FIRE RETARDANT FIBRE

TAGLIE SIZES (EN 420)

10



- Colore giallo
- Manichetta cm 14
- Resistente al calore fino a 250° C
- Confezione da 10 paia
- Yellow colour
- Sleeve long 14 cm
- Protection from fire until to 250° C
- Packaging: 10 pairs

CAT. 3 EN. 388 EN. 407



3243 42XXXX

1/326 GUANTO ANTICALORE IN FIBRA ARAMIDICA PARA-ARAMID FIBRE GLOVES COMBINE WITH FIRE RETARDANT FIBRE

TAGLIE SIZES (EN 420)

10



- Colore giallo
- Manichetta cm 7
- Resistente al calore fino a 250°C
- Confezione da 10 paia
- Yellow colour
- Sleeve long 7 cm
- Protection from fire until to 250° C
- Packaging: 10 pairs

CAT. 3 EN. 388 EN. 407



3243 42XXXX

1/300 GUANTO IN COTONE CON PALMO PUNTINATO IN PVC ANTISCIVOLO COTTON GLOVES WITH PVC DOTS ON PALM

TAGLIE SIZES (EN 420)

8



9



10



- **Modello Polka**
- Polso maglia peso 8 once
- Confezione da 300 paia
- **Style Polka**
- Knit wrist weight 8 once
- Packaging: 300 pairs

CAT. 1

RISCHI
MINIMI

1/308 GUANTO IN COTONE 100% ORLATO 100% COTTON GLOVES HEMMED**TAGLIE SIZES (EN 420)**

7



9



- Colore grezzo
- Peso 20 gr. ca
- Confezione da 600 paia
- Unbleached, weight 20 gr.
- Packaging: 600 pairs

CAT. 1

**1/309 GUANTO IN COTONE 100% POLSO MAGLIA 100% COTTON GLOVES KNIT WRIST****TAGLIE SIZES (EN 420)**

7



9



- Colore grezzo
- Peso 30 gr. ca
- Confezione da 600 paia
- Unbleached, weight 30 gr.
- Packaging: 600 pairs

CAT. 1

**1/311 GUANTO IN COTONE 100% ORLATO 100% COTTON GLOVES HEMMED****TAGLIE SIZES (EN 420)**

7



9



- Colore bianco
- Peso 20 gr. ca
- Confezione da 600 paia
- Bleached, weight 20 gr.
- Packaging: 600 pairs

CAT. 1



1/312 GUANTO IN COTONE E POLIESTERE A FILO CONTINUO 3 CAPI POLYESTER MIXED COTTON GLOVES**TAGLIE SIZES (EN 420)**

7
8 052439 360691

9
8 052439 360707

- Colore grezzo
- Peso 30 gr. ca
- Confezione da 600 paia
- Unbleached, weight 30 gr.
- Packaging: 600 pairs

CAT. 1

**1/313 GUANTO IN COTONE 100% A FILO CONTINUO, 2 CAPI 100% COTTON KNITTED SEAMLESS GLOVES****TAGLIE SIZES (EN 420)**

7
8 052439 360714

9
8 052439 360721

- Colore grezzo
- Peso 30 gr. ca
- Confezione da 600 paia
- Unbleached, weight 30 gr.
- Packaging: 600 pairs

CAT. 1

**1/314 GUANTO IN COTONE 100% A FILO CONTINUO 3 CAPI 100% COTTON KNITTED SEAMLESS GLOVES****TAGLIE SIZES (EN 420)**

7
8 052439 360738

9
8 052439 360745

- Colore grezzo
- Peso 40 gr. ca
- Confezione da 600 paia
- Unbleached, weight 40 gr.
- Packaging: 600 pairs

CAT. 1



1/645 GUANTO IMPREGNATO DI PARA SU SUPPORTO IN COTONE LATEX PALM COATED GLOVES, COTTON WOVEN LINED**TAGLIE SIZES (EN 420)**

10



- Colore giallo
- Dorso areato
- Manichetta di sicurezza in tela
- Elastico stringipolso
- Confezione da 120 paia
- Yellow colour
- Open back
- Canvas cuff
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



1122

1/660 GUANTO SPALMATO DI PVC SU UN SUPPORTO IN MAGLIA DI COTONE PVC GLOVES, INTERLOCK LINED, GAUNTLET**TAGLIE SIZES (EN 420)**

10



- Colore rosso
- Finitura liscia
- Lunghezza cm 27
- Confezione da 120 paia
- Red colour
- Smooth finish, length 27 cm.
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



1121

1/661 GUANTO SPALMATO DI PVC SU UN SUPPORTO IN MAGLIA DI COTONE PVC GLOVES, INTERLOCK LINED, GAUNTLET**TAGLIE SIZES (EN 420)**

10



- Colore rosso
- Finitura liscia
- Lunghezza cm 35
- Confezione da 120 paia
- Red colour
- Smooth finish, length 35 cm.
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



1121

1/597 GUANTO IN NITRILE MONOUSO NITRILE EXAMINATION GLOVES

TAGLIE SIZES 1/597

S		L	
M		XL	

- Spessore mm 0,10
- Colore blu
- Lunghezza mm. 250
- AQL 1.5, esente da lattice naturale
- Ambidestro
- 10 dispenser in ogni cartone
- Disposable nitrile 4 mils
- Thickness: mm 0.10
- Length: mm 250
- Light blue colour
- AQL 1.5, latex free
- Ambidextrous
- Packaging: 10 dispenser in each carton

EN388



00005

EN374 (3)



EN374 (2)



TÜV -



CAT. 3



EMERGENCY



DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE



FOOD USE



KEEP CLEAN


1/599 GUANTO IN LATTICE MONOUSO LATEX EXAMINATION GLOVES

TAGLIE SIZES 1/599

S		L	
M		XL	

- Spessore mm 0,12
- Lunghezza mm. 240
- Colore naturale
- Ambidestro
- AQL 1.5
- 10 dispenser in ogni cartone
- Disposable latex
- Thickness: mm. 0.12
- Length: mm. 240
- AQL 1.5
- Ambidextrous
- Packaging: 10 dispenser in each carton

EN388



00005

EN374 (3)



EN374 (2)



TÜV -



CAT. 3



EMERGENCY



DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE



FOOD USE



KEEP CLEAN



1/430 GUANTO ANTICALORE NITRILE COATED HOT MILL GLOVES

- **Modello Crusader Flex 42-474**
- Colore grigio
- Manichetta mm. 140
- Confezione da 72 paia
- **Style Crusader Flex 42-474**
- Grey Colour
- Canvas cuff mm. 140
- Packaging: 72 pairs

CAT. 3 EN. 388 EN. 407

**1/648 GUANTO IN COTONE/POLIESTERE A FILO CONTINUO CONTINUOUS WEAVE COTTON GLOVES****TAGLIE SIZES 1/648**

- **Versione economica**
- Rivestito di lattice naturale
- Colore arancio
- Finitura zigrinata
- Polso lana
- Dorso aerato
- Confezione da 120 paia
- **Cheap version**
- Polyester/cotton knitted seamless glove with yellow latex palm coated
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388

**1/603 GUANTO IN POLITENE 100% MONOUSO POLYETHYLENE GLOVES****TAGLIA UNICA ONE SIZE**

- Colore trasparente
- Ambidestro
- Confezione da 10.000 pezzi
- Transparent colour
- Ambidextrous
- Packaging: 10.000 pcs

NON D.P.I.

1/370 GUANTO IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO DI NITRILE NITRILE GLOVES, JERSEY LINER**TAGLIE SIZES 1/370**

10



- Colore blu
- Polso maglia
- Dorso aerato
- Confezione da 120 paia
- Blue colour
- Nitrile palm coated, knit wrist, open back
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



4121

1/372 GUANTO IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO DI NITRILE NITRILE GLOVES, JERSEY LINER**TAGLIE SIZES 1/372**

10



- Colore blu
- Polso maglia
- Dorso interamente spalmato
- Confezione da 120 paia
- Blue colour
- Knit wrist, nitrile fully coated
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



4121

1/374 GUANTO IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO DI NITRILE NITRILE GLOVES, JERSEY LINER**TAGLIE SIZES 1/374**

10



- Colore blu
- Manichetta di sicurezza in tela
- Dorso aerato
- Confezione da 120 paia
- Blue colour
- Nitrile palm coated, canvas cuff
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



4121

1/376 GUANTO IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO DI NITRILE NITRILE GLOVES, JERSEY LINER**TAGLIE SIZES 1/376**

10



- Colore blu
- Manichetta di sicurezza in tela
- Dorso interamente ricoperto
- Confezione da 120 paia
- Blue colour
- Nitrile fully coated, canvas cuff
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



4121

1/378 GUANTO IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO DI NITRILE LEGGERO NBR COATED GLOVES, JERSEY LINER**TAGLIE SIZES 1/378**

7



9



8



10



- Colore giallo
- Polso lana
- Dorso aerato
- Confezione da 120 paia
- Light yellow colour
- Open back, interlock liner, knit wrist
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



4111

1/365 GUANTO IN NITRILE, MAGLIA IN NYLON ELASTICIZZATO NITRILE GLOVES, ELASTIC NYLON FABRIC**TAGLIE SIZES 1/365**

7



9



8



10



- Colore grigio
- Senza cuciture
- Buona sensibilità
- Confezione da 120 paia
- Grey colour
- Without sewings
- Excellent tactile sensitivity
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN. 388



2131

1/490 GUANTO IN FILATO DI NYLON CON PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO NYLON GLOVES WITH PALM COVERED BY POLYURETHANE

TAGLIE SIZES 1/490

6	8 052439 360875	9	8 052439 360905
7	8 052439 360882	10	8 052439 360912
8	8 052439 360899		

- Colore bianco
- I polsini in nylon e lattice permettono una perfetta aderenza al polso
- Confezione da 240 paia
- White colour
- The nylon and latex wrists permit a perfect adherence
- Packaging: 240 pairs

CAT. 2 EN. 388


1/491 GUANTO IN FILATO DI NYLON CON PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO NYLON GLOVES WITH PALM COVERED BY POLYURETHANE

TAGLIE SIZES 1/491

6	8 052439 360929	9	8 052439 360950
7	8 052439 360936	10	8 052439 360967
8	8 052439 360943		

- Colore grigio
- I polsini in nylon e lattice permettono una perfetta aderenza al polso
- Confezione da 240 paia
- Grey colour
- The nylon and latex wrists permit a perfect adherence
- Packaging: 240 pairs

CAT. 2 EN. 388


1/830 GUANTO IN NITRILE CON FELPATURA INTERNA NITRILE GLOVES WITH LINING INSIDE

TAGLIE SIZES 8 - 9 - 10

- **Modello Driver**
- Colore blu
- Interno felpato
- Elastico stringipolso
- Orlo
- Confezione da 100 paia
- **Driver style**
- Blue colour
- Lining inside
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 100 pairs

CAT. 1



1/605 GUANTO IN NEOPRENE ANTIACIDO NEOPRENE ANTIACID GLOVES**TAGLIE SIZES 1/605**

7	8 052439 366662	10	8 052439 366693
8	8 052439 366679	11	8 052439 366709
9	8 052439 366686		

- Spessore mm. 0,75
- Colore nero
- Lunghezza mm. 330
- Finitura zigrinata
- Interno rivestito di cotone floccato
- Confezione da 120 paia

- Thickness: mm.0.75
- Black colour
- Length: mm.330
- Finishing straight
- Flocklined
- Packaging: 120 pairs

CAT. 3 EN 388 EN 374 EN 374



3121


1/630 GUANTO IN LATTICE NEOPRENE BICOLORE NEOPRENE AND NATURAL LATEX BLEND BICOLOUR GLOVES**TAGLIE SIZES 1/630**

7	8 052439 366754	9	8 052439 366778
8	8 052439 366761	10	8 052439 366785

- Spessore mm 0,60
- Colore giallo/blu
- Lunghezza mm 330
- Finitura zigrinata
- Interno rivestito di cotone floccato
- Confezione da 120 paia

- Thickness: mm.0.60
- Blue/yellow colour
- Length: mm.330
- Zig-zag straight
- Packaging: 120 pairs

CAT. 3 EN 388 EN 374 EN 374



4121


1/615 GUANTO IN NITRILE ANTISOLVENTE NITRILE ANTISOLVENT GLOVES

TAGLIE SIZES 1/615

7		8 052439 366716	9		8 052439 366730
8		8 052439 366723	10		8 052439 366747

- Spessore mm 0,38
- Colore verde
- Lunghezza mm 330
- Finitura zigrinata
- Interno satinato
- Confezione da 120 paia
- Thickness: mm.0.38
- Green colour
- Length: mm.330
- Flocklined chlorinated
- Packaging: 120 pairs

CAT. 3 EN 388 EN 374 EN 374


1/635 GUANTO LATTICE SATINATO NATURAL LATEX UNLINED GLOVES

TAGLIE SIZES 1/635

7		8 052439 366792	9		8 052439 366815
8		8 052439 366808	10		8 052439 366822

- Spessore mm. 0,45
- Colore ambra
- Lunghezza mm. 300
- Finitura zigrinata
- Confezione da 120 paia
- Thickness: mm.0.45
- Amber colour
- Length: mm.300
- Zig-zag straight
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2 EN 388





02 MARIGOLD COMASEC

05 INYBICOTD COMAY2EC



Love your hands, we do™



COMASEC

1/380 NITROTOUGH™ N630



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N630

8S



9M



10L



4221

5

Applicazioni: Ideale da usare nell'industria automobilistica, nell'edilizia e nell'industria siderurgica.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto con palmo rivestito e polso elastico • Supportato, con finitura in nitrile per manipolazioni pesanti, resistente e flessibile • Fodera 100% cotone • Eccellente presa a secco • Dorso aerato per aumentare il confort e per lavorare in ambienti caldi.

Applications: The glove is ideal for use in automotive, building and fabrication.
Features and benefits: Palm coated glove available with knit wrist • Heavy duty supported nitrile finish, tough yet flexible
 • 100% cotton fleeced liner • The glove has excellent dry grip properties
 • Open backed for increased comfort when working in warm conditions

1/382 NITROTOUGH™ N650



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N650

8S



9M



10L



4221

5

Applicazioni: Ideale da utilizzare nell'industria meccanica pesante, siderurgica e nei reparti della manutenzione.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto interamente rivestito con polso elastico • Supportato, con finitura in nitrile per manipolazioni pesanti, resistente e flessibile • Fodera 100% cotone • Eccellente presa • Interamente rivestito per una protezione completa in ambienti umidi.

Applications: The glove is ideal for use in heavy mechanical handling, fabrication or site clearing.

Features and benefits: Fully coated glove available with knit wrist • Heavy duty supported nitrile finish, tough yet flexible
 • 100% cotton fleeced liner • The glove has excellent grip properties
 • Fully coated to provide complete protection in a wet working environment.

1/384 NITROTOUGH™ N640



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N640

8S



9M



10L



4221

5

Applicazioni: Ideale da usare nell'industria automobilistica, nell'edilizia e nell'industria siderurgica.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto con palmo rivestito e manica di sicurezza

- Supportato, con finitura in nitrile per manipolazioni pesanti, resistente e flessibile
- Fodera 100% cotone
- Eccellente presa a secco
- Dorso aerato per aumentare il confort e per lavorare in ambienti caldi.

Applications: The glove is ideal for use in automotive, building and fabrication.

Features and benefits: Palm coated glove with safety cuff (N640) • Heavy duty supported nitrile finish, tough yet flexible

- 100% cotton fleeced liner
- The glove has excellent dry grip properties
- Open backed for increased comfort when working in warm conditions

1/386 NITROTOUGH™ N660



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N660

8S



9M



10L



4221

5

Applicazioni: Ideale da utilizzare nell'industria meccanica pesante, siderurgica e nei reparti della manutenzione.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto interamente rivestito con manica di sicurezza

- Supportato, con finitura in nitrile per manipolazioni pesanti, resistente e flessibile
- Fodera 100% cotone
- Eccellente presa
- Interamente rivestito per una protezione completa in ambienti umidi.

Applications: The glove is ideal for use in heavy mechanical handling, fabrication or site clearing.

Features and benefits: Fully coated glove with safety cuff • Heavy duty supported nitrile finish, tough yet flexible • 100% cotton fleeced liner • The glove has excellent grip properties • Fully coated to provide complete protection in a wet working environment.

1/665 NITROTOUGH™ N230Y



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N230Y

7XS



8S



9M



10L



Applicazioni: Ideale per l'assemblaggio, in ingegneria e per la manipolazione generale.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto con polso elastico e rivestimento sul palmo, dorso aerato (N230Y) • Leggero, supportato, con finitura in nitrile
 • Supporto in interlock 100% cotone • Buona presa e vestibilità
 • Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a quelli in PVC.

Applications: The glove is ideal for assembly, engineering and general handling.

Features and benefits: Lightweight supported nitrile finish • 100% cotton interlock liner • Good dexterity and grip • Ideal alternative to PVC and light leather gloves

1/666 NITROTOUGH™ N250Y



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N250Y

7XS



8S



9M



10L



Applicazioni: Ideale per l'assemblaggio, in ingegneria e per la manipolazione generale.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto interamente rivestito con polso elastico (N250Y) • Leggero, supportato, con finitura in nitrile • Supporto in interlock
 • 100% cotone • Buona presa e vestibilità • Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a quelli in PVC.

Applications: The glove is ideal for assembly, engineering and general handling.

Features and benefits: Palm coated glove with knit wrist (N230Y)
 • Lightweight supported nitrile finish • 100% cotton interlock liner
 • Good dexterity and grip
 • Ideal alternative to PVC and light leather gloves

1/663 NITROTOUGH™ N205



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N205

7XS



8S



9M



10L



Applicazioni: Ideale per un'ampia gamma di operazioni industriali, che vanno dall'assemblaggio e manutenzione generale fino alla raccolta di rifiuti.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto con palmo rivestito e polso maglia

• Guanto ultra leggero con rivestimento in nitrile per rinforzare il supporto in cotone 100% • Destrezza e presa eccellenti • Dorso aerato per assicurare una mano fresca.

Applications: Ideal for a wide range of industrial tasks from assembly and engineering to refuse collection


Features and benefits: Palm coated knit wrist glove • Ultra lightweight supported nitrile finish • 100% cotton interlock liner • Excellent dexterity and grip • Open back to keep hands cool in warm conditions • Ideal for a wide range of industrial tasks from assembly and engineering to refuse collection.

Marigold®
Industrial

1/706 NITROTOUGH™ N1200



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N1200



Applicazioni: Guanto ideale per lavori di assemblaggio, per la meccanica, costruzioni, preparazioni alimentari.

Caratteristiche e vantaggi: Rivestimento in nitrile liscio su supporto in nylon extra-fine calibro 13, senza cuciture • Versione 3/4 rivestito • Guanto senza silicone • Alto grado di flessibilità e molto duraturo con destrezza ottimale • Guanto certificato Oeko-Tex 100.


Applications: The glove is ideal for general handling in construction, assembly, mechanical industries, food preparation.

Features and benefits: Smooth finished nitrile coating on a seamless nylon 13 gauge liner • Palm coated • The glove is silicone free • High degree of flexibility and durability with optimum dexterity • European Directives compliant for food applications except for fatty and acidic foods • The glove is certified Oeko-Tex 100.

1/707 NITROTOUGH™ N1300



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N1300



Applicazioni: Guanto ideale per lavori di assemblaggio, per la meccanica, costruzioni, preparazioni alimentari.

Caratteristiche e vantaggi: Rivestimento in nitrile liscio su supporto in nylon extra-fine calibro 13, senza cuciture • Versione interamente rivestito • Guanto senza silicone • Alto grado di flessibilità e molto duraturo con destrezza ottimale • Guanto certificato Oeko-Tex 100.

Applications: The glove is ideal for general handling in construction, assembly, mechanical industries, food preparation.

Features and benefits: Smooth finished nitrile coating on a seamless nylon 13 gauge liner • Palm coated • The glove is silicone free • High degree of flexibility and durability with optimum dexterity • European Directives compliant for food applications except for fatty and acidic foods • The glove is certified Oeko-Tex 100.

1/396 NITROTOUGH™ N110



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N110

7S



8M



9L



10XL



Applicazioni: Ideale da usare nell'assemblaggio e nell'ingegneria applicata.

Caratteristiche e vantaggi: Polso maglia, rivestimento in nitrile sul palmo, dorso aerato • Leggero e sensibile, finitura in nitrile, supportato • Interno in nylon senza cuciture, calibro 13 con profilo ergonomico • Alto grado di flessibilità e lunga durata con un'ottima vestibilità • Dorso ventilato per mantenere le mani fresche in ambienti caldi, un'ideale alternativa ai guanti in pelle leggera.

Applications: The glove is ideal for use in general assembly and engineering applications.

Features and benefits: N110 - Palm coated flat dip knit wrist glove • Lightweight and sensitive supported nitrile finish • Seamless nylon 13 gauge liner for ergonomic fit • High degree of flexibility and durability providing optimum movement • Ventilated back to keep hands cool in warm conditions an ideal alternative to light leather gloves.

1/397 NITROTOUGH™ N100 DIAMOND



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N100 DIAMOND

7S



8M



9L



10XL



Applicazioni: Guanto ideale per le applicazioni di assemblaggio a carattere generico e di tipo ingegneristico.

Caratteristiche e vantaggi: Rivestimento Palm Fit in schiuma di nitrile ultra sottile, con motivo a rombi • Il motivo a rombi offre una resistenza eccezionale contro le abrasioni • Fodera in nylon senza cuciture lavorata a maglia, calibro 13, di conformazione ergonomica • Notevole flessibilità e durata, ottima destrezza • Guanto in maglia sottile ed elastica per un confort eccellente • Polsino lavorato a maglia in tessuto elastico per garantire una comoda vestibilità.

Applications: The glove is ideal for use in general assembly and engineering applications.

Features and benefits: Palm fit ultra thin nitrile foam coating with diamond pattern • Diamond pattern offers exceptional abrasion resistance • Seamless nylon liner knitted in gauge 13 for ergonomic fit • High degree of flexibility and durability with optimum dexterity • The glove has a fine and stretchable stitches for excellent comfort • Elasticated knit wrist to ensure snug fit.

1/703 NITROTOUGH™ N1500




TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N1500

7S  3 252449 009091

8M  3 252449 009107

9L  3 252449 009114

10XL  3 252449 009121



Applicazioni: Guanto ideale per lavori di assemblaggio, per la meccanica, costruzioni, preparazioni alimentari.

Caratteristiche e vantaggi: Rivestimento in nitrile con finitura micro-rugosa su supporto in nylon extra-fine calibro 13, senza cuciture • Versione 3/4 rivestito • Guanto senza silicone • Alto grado di flessibilità e molto duraturo con destrezza ottimale • Guanto certificato Oeko-Tex 100.

Applications: The glove is ideal for general handling in construction, assembly, mechanical industries and, food preparation.

Features and benefits: Micro finished nitrile coating on a seamless nylon 13 gauge liner • Palm coated • The glove is silicone free • High degree of flexibility and durability with optimum dexterity • European Directives compliant for food applications except for fatty and acidic foods • The glove is certified Oeko-Tex 100.

1/704 NITROTOUGH™ N1500 YELLOW VIZ




TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N1500 YELLOW VIZ

7S  3 252449 009480

8M  3 252449 009497

9L  3 252449 009503

10XL  3 252449 009510



Applicazioni: Guanto per tutti i tipi di lavoro che necessitano di una buona destrezza e per i lavori all'aperto: costruzione, manipolazioni di carattere generico

Caratteristiche e vantaggi: Guanto senza cuciture ad elevata visibilità, con fodera in nylon giallo ad effetto fluorescente, calibro 13 • Rivestimento in gomma nitrilica finitura ruvida • Cuciture sottili ed elastiche per un confort eccellente • Il polsino in trama di lattice garantisce una vestibilità comoda.

Applications: Glove for all type of work requirement a good dexterity and outdoor works: construction, general handling.

Features and benefits: Seamless high visibility nylon liner, gauge 13 • Rough nitrile coating • Fine and stretchable stitches for excellent comfort • European Directive compliant for food contact • Latex knit wrist ensures snug fit • Fluorescent yellow colour makes the glove highly visible • High flexibility and dexterity for an excellent comfort in use • Nitrile coating resistant to polluted pieces being handled.

1/705 NITROTOUGH™ N1500 ORANGE VIZ



TAGLIE SIZES NITROTOUGH™ N1500 ORANGE VIZ

7S




8M



9L



10XL



4121

5

Applicazioni: Guanto per tutti i tipi di lavoro che necessitano di una buona destrezza e per i lavori all'aperto: costruzione, manipolazioni di carattere generico.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto senza cuciture ad elevata visibilità, con fodera in nylon arancione ad effetto fluorescente, calibro 13 • Rivestimento in gomma nitrilica finitura ruvida • Cuciture sottili ed elastiche per un confort eccellente • Il polsino in trama di lattice garantisce una vestibilità comoda.

Applications: Glove for all type of work requirement a good dexterity and outdoor works: construction, general handling.

Features and benefits: Seamless high visibility nylon liner, gauge 13 • Rough nitrile coating • Fine and stretchable stitches for excellent comfort • European Directive compliant for food contact • Latex knit wrist ensures snug fit • Fluorescent orange colour makes the glove highly visible. High flexibility and dexterity for an excellent comfort in use • Nitrile coating resistant to polluted pieces being handled.

1/708 PG10 BL



TAGLIE SIZES PG10 BL

7S



8M



9L



10XL



3142

5

Applicazioni: Guanto ideale per l'ispezione e la manipolazione di prodotti e per lavori di manutenzione generale.

Caratteristiche e vantaggi: Fodera in polycotton calibro 10 • Buona presa grazie al rivestimento in lattice di gomma naturale • Elevata resistenza agli strappi e alle abrasioni • Finitura rugosa sul palmo per garantire una buona presa sia all'asciutto sia in presenza di umidità • Pollice completamente rivestito per proteggere la parte più vulnerabile della mano • Dorsò aperto per il confort dell'utente.

Applications: The glove is ideal for product handling / Inspection and general maintenance work.

Features and benefits: The glove is based around a 10 gauge polycotton liner • Natural rubber latex coating affords good grip • High abrasion and tear resistance • Wrinkle finish on palm ensures good grip in both wet and dry conditions • Fully coated thumb to protect the most vulnerable part of the hand • Open back style for user comfort.

1/701 PU610



TAGLIE SIZES PU610



Applicazioni: Per le manipolazioni fini, manutenzione leggera, industria elettronica e controllo qualità.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto realizzato senza cuciture in maglia fine ed estensibile, rivestito in PU • Dorso aerato • Guanto estensibile e confortevole, non rilascia peluria • Buona resistenza all'abrasione.

Applications: For manipulation purposes, light maintenance, industry electronic and quality control.

Features and benefits: Seamless knitted gloves made fine and extensible, PU coated Glove • Ventilated back stretch and comfortable, makes no hair • Good abrasion resistance.

1/702 PU630



TAGLIE SIZES PU630



Applicazioni: Ideale per le manipolazioni delicate, per l'assemblaggio leggero, l'imballaggio, il controllo della qualità, nell'industria elettronica e nei laboratori fotografici.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto senza cuciture in poliammide con rivestimento in PU, elastomero sintetico estensibile, sul palmo e sulle falangi
• Eccellente confort e vestibilità • Guanto antipeluria • Buona resistenza all'abrasione • Rivestimento resistente ad oli e grassi residui • Polso elasticizzato per assicurare un ottimo confort.

Applications: The glove is ideal for fine tactile handling, light assembly, packing, quality control, electronics industry and photographic laboratory.

Features and benefits: Seamless knitted polyamide glove with stretchable synthetic elastomer • PU coating on palm & finger tips • Excellent comfort and dexterity • Low lint glove • The glove has good abrasion resistance • Coating resistance to oils and greases • Elasticated knit wrist for snug fit

1/710 FLEXIREX TROPIQUE



TAGLIE SIZES FLEXIREX TROPIQUE

7S



8M



9L



10XL



4131

5

Applicazioni: Ideale per la manipolazione di oggetti leggermente taglienti, appuntiti e scivolosi nell'industria del vetro e nell'edilizia e per le autorità locali (raccolta dell'immondizia, giardinaggio, ecc.).

Caratteristiche e vantaggi: Guanto realizzato con bagno di caucciù naturale

- Fodera in maglia di jersey 100% cotone per un confort eccellente
- Rivestimento antiscivolo offre una buona presa • Buona flessibilità
- Buona protezione meccanica.

Applications: The glove is ideal for handling slightly sharp and pointed slippery parts in the glass and building industry and for local authorities (collection of household rubbish, gardening).

Features and benefits: Natural rubber palm coated supported glove

- 100% cotton jersey liner for an excellent comfort • Anti-slip coating offers good grip characteristics • Good flexibility • The glove has good mechanical performances.

1/711 COMAREX TROPIQUE SAFETY CUFF 10 CM - SAFETY CUFF 6 CM - POLSO MAGLIA



TAGLIE SIZES SAFETY CUFF 10 CM

11

XXXL



TAGLIE SIZES SAFETY CUFF 6 CM

11

XXXL



TAGLIE SIZES POLSO MAGLIA

11

XXXL



1241

5

Applicazioni: Ideale per la manipolazione di materiali asciutti o grassi, per il taglio di oggetti taglienti, lastre metalliche, blocchi di vetro e gesso.

Caratteristiche e vantaggi: Realizzato con doppio bagno di caucciù naturale disponibile con polsino elastico, **manica di sicurezza di 6 cm e manica lunga di 10cm** • Interno in jersey 100% cotone, mollettone interno per il massimo confort • Dotato di buona flessibilità con finitura increspata per una maggiore presa • Resistente contro i solventi polari (acetone) • Buona protezione meccanica • Presa straordinaria.

Applications: The glove is ideal for heavy dry or greasy tasks, cutting sharp items, sheet metal, glass, plaster blocks.

Features and benefits: Natural rubber double dipped palm coated glove available with knit wrist cuff, **60 mm safety cuff and 100 mm extended safety cuff**

- 100% cotton jersey liner, interior fleeced by carding for extra comfort
- Wrinkle finish for added grip with good flexibility • Good mechanical performances • The glove has excellent grip properties.

1/412 PURETOUGH™ P1100



TAGLIE SIZES PURETOUGH™ P1100

7S



8M



9L



10XL



4121

5

Applicazioni: Ideale per gli assemblaggi in generale, applicazioni di ingegneria, operazioni con viti e bulloni. **Caratteristiche e vantaggi:** Rivestimento mix sintetico leggero di colore grigio, base acqua, sul palmo e punta delle dita (Palm fit) • Supporto realizzato in nylon nero con procedimento non-stop senza cuciture, calibro 13 • Maglia fine ed elastica per un eccellente confort • Proprietà idro-oleo repellente • Senza silicone e senza DMF • Conforme alle norme 21 CFR (USA) e alla Direttiva Europea per il contatto con gli alimenti.

Applications: Ideal for use in general assembly, engineering applications, screwing and bolting. **Features and benefits:** Lightweight sensitive grey water based mix synthetic compound, palm fit coating • Incorporates colour code 1 green (safe) of the Marigold® Industrial Indicator System recommended for use in a minimal hazard area, thus cut level 1 • Fine and stretchable stitches for excellent comfort • Water and oil repellent properties • Silicone-free and DMF-free • 21CFR (USA) and European Directive compliant for food contact.

1/413 PURETOUGH™ P3000



TAGLIE SIZES PURETOUGH™ P3000

7S



8M



9L



10XL



0086

4332

5

Applicazioni: Per manipolazioni fini che necessitano di una buona protezione al taglio • Industrie meccaniche, manipolazione di pezzi taglienti.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto lavorato con procedimento non-stop senza cuciture, calibro 13 • Supporto tessile realizzato con fibre ad elevate prestazioni, usando la Techcor® Knitting Technology e fibre ad elevata visibilità • Rivestimento mix sintetico sensibile sul palmo e sulla punta delle dita (Palm fit) colore grigio base acqua • Proprietà idro-oleo repellenti • Senza silicone e senza DMF.

Applications: The glove is ideal for fine tactile handling needing a very good protection against cut • Mechanical industries, handling of sharp components.

Features and benefits: Seamless knitted glove, gauge 13 • Made from high performances and high visible fibres using Techcor® Knitting Technology • Sensitive grey water based mix synthetic compound palm fit coating • Water and oil repellent properties • Silicone-free and DMF-free glove

1/414 PURETOUGH™ P5000



TAGLIE SIZES PURETOUGH™ P5000

7S



8M



9L



10XL



0086



4543



5

Applicazioni: Utilizzo ideale nelle manipolazioni delle lamiere, oggetti metallici taglienti e componenti di vetro, nel settore delle auto ed applicazioni ingegneristiche

Caratteristiche e vantaggi: Guanto lavorato con procedimento non-stop senza cuciture, con supporto tessile realizzato con fibre ad elevate prestazioni, usando la Techcor® Knitting Technology • Rivestimento mix sintetico sensibile sul palmo e sulla punta delle dita (Palm fit) colore grigio base acqua • Proprietà idro-oleo repellenti • Senza silicone e senza DMF

Applications: Glove for a good protection in immersion • Glove for handling liquids in surface treatment, resin and paint industries.

Features and benefits: PVC glove made by dipping, 100% cotton interlock liner • Good resistance against chemicals in immersion cutting oils, oils and derivatives, acids, bases, and solvents • Glove offering excellent mechanical resistance to abrasion • Greater flexibility and comfort.

1/730 EMPEROR ME101 - ME 104 - ME 107



TAGLIE SIZES EMPEROR ME101

7.5
S8.5
M9.5
L10.5
XL

0086



4121



32364

ABCKL



5

Lunghezza 26.7 cm
Spessore (doppio) 2.4 mm

Length 26.7 cm
Thickness (double wall) 2.4 mm

TAGLIE SIZES EMPEROR ME104

7.5
S8.5
M9.5
L10.5
XL

0086



4121



32364

ABCKL



5

Lunghezza 43.2 cm
Spessore (doppio) 2.4 mm

Length 43.2 cm
Thickness (double wall) 2.4 mm

TAGLIE SIZES EMPEROR ME107

7.5
S8.5
M9.5
L10.5
XL

0086



4121



32364

ABCKL



5

Lunghezza 61 cm
Spessore (doppio) 2.4 mm

Length 61 cm
Thickness (double wall) 2.4 mm

Applicazioni: Ideale da utilizzare quando la protezione contro prodotti chimici pesanti è essenziale, per la sabbatura, nelle pulizie industriali, nell'agricoltura e nella pesca.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto nero liscio in lattice di gomma naturale • Tre diverse lunghezze e spessori • Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa • Clorinato per raddoppiare la vita del guanto e pulire la superficie • Manica con bordatura arrotolata per resistere agli strappi e per una buona vestibilità.

Applications: The glove is ideal for use where heavy duty chemical protection is essential, sandblasting, sanitation, agriculture, fishing.

Features and benefits: Unlined black natural rubber latex glove • Three different lengths - 267 mm (ME101), 432 mm (ME104) and 610 mm (ME107) • High resistance to water based chemicals • Chlorinated to harden and cleanse the surface of the glove • Beaded cuff for tear resistance and easy donning.

1/731 COMAREX 35



TAGLIE SIZES COMAREX 35

7S



3 252446 000534

8M



3 252446 000541

9L



3 252446 000558

10XL



3 252446 000565

11XXL



3 252446 000572



0086



3231



366 AKL



AQL<1,5



02XXXX



011



5

Lunghezza 35 cm

Lenght 35

Applicazioni: Ideale per la manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti o leggermente grassi, nell'edilizia, nei lavori pubblici e nell'industria siderurgica (laminatoi).

Caratteristiche e vantaggi: Guanto con supporto in jersey 100% cotone realizzato con doppio bagno in caucciù naturale • Dotato di buona flessibilità con finitura increspata per una maggiore presa • Rivestimento impermeabile all'acqua che garantisce un alto livello di confort in caso di utilizzo intensivo e buon isolamento termico • Eccellente protezione termica sia per il caldo (fino a 250°C) che per il freddo (fino a -20°C).

Applications: The glove is ideal for handling sharp edged items in dry or slightly greasy environment, building, public works and steel industry (rolling mills).

Features and benefits: Natural rubber double dipped supported glove with 100% cotton jersey liner • Wrinkle finish for added grip with good flexibility • Waterproof coating and resistant to cleaning chemicals, offering comfort during long periods of wear and good thermal insulation • Thermal properties allow for use at temperatures $\geq -20^{\circ}\text{C}$. • Excellent thermal insulation either hot (up to 250°C) or cold (down to -20°C) conditions.

1/729 COMAREX 35BL



TAGLIE SIZES COMAREX 35BL

7S



3 252446 010069

10XL



3 252446 010090

8M



3 252446 010076

11XXL



3 252446 010106

9L



3 252446 010083



0086



3231



366 AKL



02XXXX



011



Lunghezza 30 cm

Spessore (doppio) 2.4 mm

Length 30 cm

Thickness (double wall) 2.4 mm

Applicazioni: Ideale per le manipolazioni di oggetti taglienti in ambienti sporchi e/o umidi • Buon grip per una vasta gamma di attività: edilizia, industria del vetro, lavori pubblici, industria alimentare.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto supportato in lattice naturale blu • Supporto 100% cotone • Doppio rivestimento di lattice naturale con finitura rugosa per un maggiore grip • Confortevole nell'uso intensivo • Ottima flessibilità • Rivestimento impermeabile • Eccellente isolamento termico sia per condizioni di caldo (fino a 250°C) o di freddo (fino a -20°C) • Conforme alla 21 CFR (USA) e alle Direttive Europee per il contatto alimentare • Per tutti i tipi di alimenti ad eccezione di quelli acidi.

Applications: Ideal for handling sharp objects in a messy and/or humid environment • Good grip for a wide sector of activity: construction, glass industry, public works, food industry.

Features and benefits: Blue natural rubber supported glove • 100% cotton jersey liner • Double dipped natural rubber coating with wrinkle finish for added grip • Comfortable for intensive use • Very good flexibility • Waterproof coating • Excellent thermal insulation either in hot (up to 250°C) or cold (down to -20°C) conditions • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications • Compliant for all types of food except acidic food.

1/727 ASTROFLEX



TAGLIE SIZES ASTROFLEX

7S



8M



9L



10XL



11XXL



0086

2241

264 AKL

x2xxxx

5

Lunghezza 30 cm

Spessore (doppio) 2.5 mm

Length 30 cm

Thickness (double wall) 2.5 mm

Applicazioni: Ideale da utilizzare nell'industria della pesca, nell'allevamento di ostriche, nelle pulizie generali, nella pulizia chimica, con oggetti umidi ed asciutti e con alimenti.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto con supporto in lattice di gomma naturale blu
 • Interno in tessuto senza cuciture per un maggiore confort durante l'uso • Finitura rugosa sul palmo per garantire una buona presa sia in ambienti asciutti che umidi
 • Notevole flessibilità ed eccellenti livelli di destrezza • Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in fishing industry, oyster farming, general janitorial, chemical cleaning, general wet and dry handling and food conditions.

Features and benefits: Supported natural rubber blue latex glove • Seamless liner for greater comfort during use • Wrinkled finish on hand ensures good grip in both wet and dry conditions • High flexibility and excellent levels of dexterity • The glove allows contact up to 250°C • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.

1/626 BELMAIN PLUS



TAGLIE SIZES BELMAIN PLUS

7S



8M



9L



10XL



11XXL



0334

3131

664 CKL

x1xxxx

4

Lunghezza 30 cm

Spessore (doppio) 2.4 mm

Length 30 cm

Thickness (double wall) 2.4 mm

Applicazioni: Ideale da usare nelle pulizie generali, in pulizie chimiche e nella manipolazione di oggetti bagnati e asciutti. **Caratteristiche e vantaggi:** Guanto blu con supporto, in lattice di gomma naturale • Supporto senza cuciture per un maggiore confort durante l'uso • Finitura liscia, notevole flessibilità e livelli eccellenti di destrezza • Buona resistenza all'abrasione e agli strappi • Conforme alle norme 21CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in general janitorial, chemical cleaning, general wet and dry handling. **Features and benefits:** Supported natural rubber blue latex glove • Seamless liner for greater comfort during use • The glove has smooth finish, high flexibility and excellent levels of dexterity • Very good abrasion and tear resistance • Allows contact up to 100° • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.

1/735 MULTITOP



TAGLIE SIZES MULTITOP 27

8M



3 252446 004099

9L



3 252446 004105

10XL



3 252446 004112

11XXL



3 252446 004129



0086



4121



263 AKL



4

Lunghezza 27 cm

Lenght 27 cm

TAGLIE SIZES MULTITOP 40

8M



3 252446 004136

9L



3 252446 004143

10XL



3 252446 004150

11XXL



3 252446 004167



0086



4121



263 AKL



4

Lunghezza 40 cm

Lenght 40 cm

Applicazioni: Ideale per l'uso intensivo in applicazioni dove sono elevati i rischi meccanici e chimici: oli da taglio, petrolio e benzina.

Caratteristiche e vantaggi: Realizzato con doppio bagno in PVC plastificato, su supporto, con palmo e dita di colori diversi che costituiscono un indicatore di usura • Fodera interlock 100% cotone e finitura in PVC microgranulare • Eccellente resistenza all'abrasione • Disponibile in 2 lunghezze: 27 cm e 40 cm.

Applications: The glove is ideal for intensive use in applications where there are severe mechanical and chemical hazards: cutting oils, petrol and gasoline.

Features and benefits: Supported PVC glove with coloured over-dip covering palm & fingers acting as a wear indicator • 100% cotton interlock liner and PVC micro granulated finish • Excellent resistance to abrasion.

1/736 NORMAL FINIMAT PLUS



TAGLIE SIZES NORMAL FINIMAT PLUS 27

8M



3 252446 003221

9L



3 252446 003238

10XL



3 252446 003245

11XXL



3 252446 003252



0086



4121



3264 AJKL



2

Lunghezza 27 cm

Lenght 27 cm

TAGLIE SIZES NORMAL FINIMAT PLUS 40

8M



3 252446 003641

9L



3 252446 003658

10XL



3 252446 003665

11XXL



3 252446 003672



0086



4121



3264 AJKL



2

Lunghezza 40 cm

Lenght 40 cm

Applicazioni: Eccellente guanto per usi generali in condizioni inquinate. Guanto ideale per manipolazione di oggetti scivolosi.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto supportato in PVC per uso generale • Forma anatomica con dita ricurve ed allungate sulle punte • Disponibile in due lunghezze: 27 cm (10.5 in) • Protezione del polso, 40 cm (16 in) • Protezione dell'avambraccio • Supporto in maglia calibro fine 100% cotone, assemblaggio delle due parti con punto catenella • Finitura anti-abrasiva (micro granulare molto resistente) • Buona flessibilità • Ottima resistenza agli acidi organici, minerali, alcali, oli in generale.

Applications: Excellent general purpose glove for handlings in polluted conditions. The glove is ideal for handling slippery objects.

Features and benefits: Fully supported general purpose PVC glove • Anatomical shape with curved fingers and fluted finger-tips • Available in 2 lengths: 27 cm (10.5 in) • Protection of wrist, 40 cm (16 in) • Protection of forearm • Fine gauge 100% cotton knitted liner, assembly of the two parts by chain stitch • Anti-abrasive compound finish (extra-strong micro-granulated finish) • Good flexibility • Very good resistance to organic acids, minerals, alkalis, oils in general.

1/737 PETROPLUS



TAGLIE SIZES PETROPLUS 32

8M	
9L	
10XL	
11XXL	
CE	
0086	4121
Lunghezza 32 cm	
Lenght 32 cm	

TAGLIE SIZES PETROPLUS 40

8M	
9L	
10XL	
11XXL	
CE	
0086	4121
Lunghezza 40 cm	
Lenght 40 cm	

Applicazioni: Guanto per la manipolazione di liquidi nell'industria delle vernici, delle resine e nel trattamento delle superfici.

Caratteristiche e vantaggi: Rivestimento resistente alle aggressioni chimiche durante le immersioni in oli da taglio, petroli e derivati, basi, acidi e solventi

- Realizzato con rivestimento integrale a base di PVC plastificato su supporto in cotone 100% senza cuciture
- Eccellente resistenza meccanica alle abrasioni
- Disponibile in due lunghezze: 32 cm e 40 cm.

Applications: Glove for a good protection in immersion • Glove for handling liquids in surface treatment, resin and paint industries.

Features and benefits: PVC glove made by dipping, 100% cotton interlock liner

- Good resistance against chemicals in immersion cutting oils, oils and derivatives, acids, bases, and solvents
- Glove offering excellent mechanical resistance to abrasion
- Greater flexibility and comfort.

1/734 MULTIPOST



TAGLIE SIZES MULTIPOST 27

7S	
8M	
9L	
10XL	
11XXL	
CE	
0086	4121
Lunghezza 27 cm	
Length 27 cm	

TAGLIE SIZES MULTIPOST 40

8M	
9L	
10XL	
11XXL	
CE	
0086	4121
Lunghezza 40 cm	
Length 40 cm	

Applicazioni: Guanto di lunga durata per lavori meccanici in ambiente chimico e contaminato (oli da taglio, petrolio e derivati, basi, acidi, ecc...) come i lavori con macchinari.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto con supporto realizzato con bagno in PVC plastificato, con finitura antiscivolo in PVC microgranulare per una vestibilità duratura e una buona presa

- Forma anatomica per migliorare destrezza e confort
- Supporto interlock 100% cotone
- Eccellente resistenza meccanica all'abrasione e agli strappi
- Disponibile in 2 lunghezze: 27 cm e 40 cm.

Applications: Long lasting glove for mechanical jobs in chemical environment and polluted conditions (cutting oils, petrol and by-products, bases, acids etc...) such as machining jobs.

Features and benefits: Superior supported PVC glove with micro granulated anti-slipping coating for wear resistance and good grip

- Anatomical shape for improved dexterity and comfort
- 100% cotton interlock liner with super plasticized plastoprene outer layer and high performance synthetic (PVC/nitrile) coating
- Extra strong microgranulated crystal coating with excellent anti-slip properties and wear resistance
- The glove has excellent mechanical resistance to abrasion and tear.

1/712 ACTIGRIP VHP



TAGLIE SIZES ACTIGRIP VHP 3/4 RIVESTITO

9L



10XL



TAGLIE SIZES ACTIGRIP VHP INTERAM. RIVEST.

9L



10XL



0086

4543

5

Applicazioni: Ideale da utilizzare nella produzione di componenti per l'industria automobilistica.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto in maglia senza cuciture di peso medio, con rivestimento ruvido in nitrile, calibro 10 • Realizzato in fibra ad elevate prestazioni, usando l'esclusiva Techcor® Knitting Technology • Offre il più elevato livello di resistenza ai tagli • Ottima capacità di presa specialmente con pezzi scivolosi, grazie al rivestimento in nitrile • Flessibile e confortevole • Disponibile in 2 versioni: rivestito totalmente o solo per 3/4.

Applications: The glove is ideal for use in automotive component manufacture.

Features and benefits: Mediumweight 10 gauge seamless knitted glove with rough nitrile coating • Made from high performance fibre, using Techcor® Knitting Technology • Provides the highest level of cut resistance • Very good grip properties, especially of slippery oilyparts, due to nitrile coating • Flexible and comfortable • The glove is available in 3/4 dip coating or fully coated.

1/713 COMACIER HP



TAGLIE SIZES COMACIER HP J10 L7

8M



9L



10XL



11XXL



Lunghezza 7 cm

Lenght 7 cm



344X

5

TAGLIE SIZES COMACIER HP J10 L11

8M



9L



10XL



11XXL



Lunghezza 11 cm

Lenght 11 cm



344X

5

Applicazioni: Per tutte le manipolazioni con rischio di taglio ed abrasione
Settori di applicazione: stampaggio plastica ad iniezione, industria meccanica...

Caratteristiche e vantaggi: Guanto realizzato senza cuciture di peso medio calibro 10 in Polietilene ad elevata Tenacità/Poliamide • Il guanto è realizzato in forma ambidestra • Polso maglia elasticizzato per una buona tenuta • Eccellente protezione contro i tagli ed eccellente flessibilità e confort • Il guanto ha un'ottima resistenza all'abrasione • Bassa aderenza delle particelle di sporco grazie alla trama di fili screziati.

Applications: For all cutting and abrasive handlings
Sector of activity: plastic injection, automotive industry...

Features and benefits: Mediumweight 10 gauge Polyethylene High Tenacity/ Polyamide seamless glove • The glove has an ambidextrous design • Elasticated knit wrist ensures good fit • Excellent protection against cuts and excellent flexibility and comfort • The glove has a very good resistance to abrasion • Low adherence of dirty particles due to network of mottled threads

1/714 COMACIER VHP



TAGLIE SIZES COMACIER VHP

8M



9L



10XL



11XXL



4541

5

Applicazioni: Ideale per l'uso nell'industria automobilistica, nelle tipografie e nello stampaggio ad iniezione.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto in maglia di peso medio e senza cuciture, calibro 10 • Realizzato in fibra dalle alte prestazioni, usando l'esclusiva Techcor® Knitting Technology • Polso elastico per assicurare un ottimo confort • Trama di fili puntinata che diminuisce la sensazione di sporco.

Applications: The glove is ideal for use in automotive, press shop, plastic injection.

Features and benefits: Mediumweight 10 gauge seamless knitted glove • The glove is made from high performance fibre, using Techcor® Knitting Technology • Elasticated knit wrist for snug fit • Low adherence of dirt particles due to network of mottled threads

1/717 FIREBLADE FBIV




TAGLIE SIZES FIREBLADE FBIV

9L



10XL



254X

4341XX

1

Applicazioni: Ideale da usare nell'industria della ceramica, nelle panetterie e per i forni caldi, nella saldatura, nella produzione di mattoni e di vetro e nei processi per la produzione di vapore. **Caratteristiche e vantaggi:** Rivestimento 100% Kevlar® con interno in maglia di cotone • Elevata resistenza al taglio per la protezione contro oggetti taglienti • Può essere usato in ambienti caldi, dove si richiede una protezione fino a 350°C • Manica lunga per la protezione del polso e dell'avambraccio • Da usare in combinazione con la manica FirebladeTM .

Applications: Ideal for use in ceramic production, bakery and hot ovens, welding, brick & glass firing and processes involving steam production.

Features and benefits: 100% Kevlar® outer shell over a knitted cotton lining High level of cut resistance for protection against sharp edges • The glove is suitable for heat applications where protection is required up to 350°C • Longer cuff protects wrist and forearm • Use in combination with FirebladeTM sleeves.

1/460 FIREBLADE™ FB20**TAGLIE SIZES FIREBLADE™ FB20**

7S




8M



9L



10XL



Applicazioni: Utilizzo ideale nel settore automobilistico, del vetro e manifatturiero.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto 100% Kevlar® di peso medio, calibro 7

- Ambidestro, senza cuciture per prevenire irritazioni
- Il rinforzo tra l'indice e il pollice protegge un'area che è spesso soggetta a maggiore sforzo ed usura
- Resistente a temperature fino a 100°C.

Applications: The glove is ideal for use in automotive, glazing and manufacturing.

Features and benefits: Mediumweight 7 gauge 100% Kevlar® glove

- The ambidextrous, seamless construction eliminates irritation from seams
- Reinforced thumb crotch protects an area which frequently suffers high wear
- Heat resistant up to 100°C.

1/457 FIREBLADE™ FB20PD**TAGLIE SIZES FIREBLADE™ FB20PD**

7S



8M



9L



10XL



Applicazioni: Ideale nei lavori ad elevato rischio di taglio e che richiedono molta destrezza.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto 100% Kevlar® di peso medio, calibro 7

- Rivestimento puntinato su entrambi i lati per un'ottima presa
- Rinforzo tra l'indice ed il pollice dove c'è maggiore usura.

Applications: The glove is ideal for use where cuts are a risk but high levels of dexterity are required.

Features and benefits: Mediumweight 7 gauge 100% Kevlar® • Two sided polka dot pattern for added grip performance • Reinforced thumb crotch protects an area which is frequently subject to high wear.

1/718 FIREBLADE™ FS18



TAGLIE SIZES FIREBLADE™ FS18

45 CM
18"

134X

X1XXXX

Applicazioni: Ideale per l'uso nell'industria automobilistica, del vetro e della lavorazione dei metalli.

Caratteristiche e vantaggi: La manica in Kevlar® calibro 15 garantisce la protezione delle braccia contro i tagli e il calore • Una selezione di filati unici per la manica garantisce un'ottima protezione del braccio e un eccellente confort della mano • Resistente al calore fino a 100°C

Applications: Ideal for use in automotive, glazing and metal handling industries.

Features and benefits: Double layered, 15 gauge 100% Kevlar® sleeve Heat resistant up to 100°C • Thumb hole to hold sleeve in position • Unique stay-up band ensure sleeves remain in place • Provides cut and heat protection to arms

1/456 INSULATOR KT1 / INSULATOR KT2



TAGLIA UNICA ONE SIZE INSULATOR KT1

U



TAGLIA UNICA ONE SIZE INSULATOR KT2

U

213X
KT1 & KT221CFR
KT1 & KT2

5

Applicazioni: Ideale nell'industria alimentare e della pesca, dell'edilizia, in generale per i lavori all'aperto.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto ad isolamento termico per mantenere il calore della mano • Prodotto con fibra Thermolite® • Piacevole da indossare possiede una capacità di assorbimento capillare che gli consente di rimanere asciutto • Si può usare da solo o come sotto guanto • Disponibile in bianco (KT1) e blu (KT2) • Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in food and fishing industries, construction, food retailing and general outdoor work

Features and benefits: Thermal insulation glove for warmth • Made from Thermolite® fibre • Soft and non-chaffing with fast wicking action for greater dryness • Available in blue (KT2) or white (KT1) • The glove can be used as a liner or on its own • 21 CFR (USA) compliant for food applications

1/455 ULTRABLADE™ UB20



TAGLIE SIZES ULTRABLADE™ UB20

7S  3 252449 003532

8M  3 252449 003549

9L  3 252449 003556

10XL  3 252449 003563



354X

X1XXXX

21CFR

5

Applicazioni: Ideale da usare nella manipolazione della carne.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto ambidestro e senza cuciture, in fibra Spectra®, calibro 7 • Offre il più alto livello di resistenza ai tagli

- Materiale non assorbente per la manipolazione degli alimenti
- Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in meat preparation environments.

Features and benefits: Heavyweight 7 gauge glove containing Spectra® yarn, ambidextrous and seamless • Provides the highest level of cut resistance

- Non absorbent material for food processing • 21 CFR (USA) compliant for food applications

1/721 PICOLON CONFORT



TAGLIE SIZES PICOLON CONFORT

7S  3 252446 004655

8M  3 252446 004662

9L  3 252446 004679

10XL  3 252446 004686

11XXL  3 252446 004693



3142

5

Applicazioni: Ideale per la manipolazione e l'assemblaggio di oggetti taglienti e scivolosi.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto leggero di nylon che non rilascia fibre, con polsino in trama di lattice, lavorato a maglia senza cuciture, calibro 13 • I puntini blu in PVC sul palmo garantiscono un'eccezionale capacità di presa • Guanto progettato per proteggere dalle impronte le parti manipolate • Altamente flessibile e dotato di eccellente destrezza per garantire un confort eccezionale durante l'uso • Buona resistenza all'abrasione.

Applications: The glove is ideal for handling and assembly of slightly sharp and slippery objects.

Features and benefits: Seamless lightweight 13 gauge polyamide lint-free 100% nylon knitted glove with latex knit wrist • Blue PVC dots on the palm provide elevated levels of grip • Glove designed to protect handled objects from fingerprints • Highly flexible with excellent dexterity for optimum comfort in use • The glove has good abrasion resistance.

1/709 NITROTOUGH™ N3500, PF



TAGLIE SIZES NITROTOUGH N3500

7S 
3 252449 012442

8M 
3 252449 012459

9L 
3 252449 012466

10XL 
3 252449 012473

TAGLIE SIZES NITROTOUGH N3500 PF

7S 
3 252449 012817

8M 
3 252449 012824

9L 
3 252449 012831

10XL 
3 252449 012848

**Applicazioni:**

• Per lavorazioni tattili che necessitano di una buona protezione al taglio • Manipolazioni di componenti taglienti, per lavori di assemblaggio e montaggio, controllo qualità, industrie automobilistiche e industrie del vetro.

Caratteristiche e vantaggi:

- Guanto lavorato senza cuciture, calibro 13, peso medio
- Trama di fili realizzata con fibre ad elevate prestazioni utilizzando l'esclusiva Techcor® knitting technology
- Finitura in micronitrile
- Polso elastico per una perfetta tenuta
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Buona resistenza al taglio causato da lame.
- Ottima presa dovuta alla finitura in micronitrile del rivestimento.
- Flessibile e confortevole.
- Rivestimento resistente ai residui di oli e grassi presenti nelle parti manipolate.
- Prodotto conforme alle norme EN 420+A1 (Requisiti generali) ed EN 388(Rischi meccanici) certificato dal laboratorio notificato CTC.
- Guanto di protezione industriale.
- Guanto supportato rivestito in nitrile.

Applications:

- For fine tactile handling needing a very good protection against cuts
- Sharp components handling, fitting and assembling works, quality control, automotive industry and glass industry.

Features and benefits:

- Nitrile coating supported glove.
- Excellent abrasion performance
- Good blade cut resistance and very good grip properties due to the nitrile micro finishing of the coating
- Flexible and comfortable
- Coating resistant to residual oils and greases present on the handled parts.

• Disponibile in 2 versioni:

- 3/4 rivestito (N3500)
- rivestito sul palmo e sulla punta delle dita (N3500 PF)

• Available in 2 versions:

- 3/4 dip (N3500)
- palm fit (N3500 PF)

1/732 DRYBOX LATTICE



Imb. 6in/150mm - L. 28in/700mm



Imb. 7in/180mm - L. 28in/700mm



Imb. 8in/200mm - L. 32in/820mm



Imb. 9in/230mm - L. 31in/790mm



Applicazioni: Ideale per applicazioni nel settore della ricerca in campo chimico e medico, nell'industria farmaceutica e dell'elettronica e nell'pulizia con getto di vapore. **Caratteristiche e vantaggi:** Guanto in gomma traslucido senza supporto, sfoderato per facilitarne la pulizia • Forma della mano ambidestra • Eccellente destrezza e flessibilità • Resistente agli strappi e alle abrasioni • Molto resistente alla maggior parte degli acidi, ai prodotti chimici alcalini e organici • Gamma di temp. operativa da -30°C a 50°C • Prodotti progettati in modo da adattarsi ai fori d'ingresso delle "scatole di sicurezza" per manipolazioni speciali presenti in commercio • Disponibile in due versioni: di peso medio e pesante (se non diversam. indicato).

Applications: Ideal for use in chemical & medical research, pharmaceutical & electronics industries, vapour blasting. **Features and benefits:** Unsupported, translucent rubber glove, unlined for easy cleaning • Ambidextrous hand shape • Excellent dexterity and flexibility • Resistant to tear and abrasion • Highly resistant to most acids, alkalis and organic chemicals • Operating temperature range -30°C to 50°C • Standard port sizes to fit most commercially available cabinets • Available in medium and heavyweight options (unless otherwise indicated).

1/733 DRYBOX NEOPRENE



Imb. 6in/150mm - L. 28in/700mm




Imb. 7in/180mm - L. 28in/700mm



Imb. 8in/200mm - L. 32in/820mm



Imb. 9in/230mm - L. 31in/790mm



Applicazioni: Guanto ideale per applicazioni nel settore della ricerca in campo chimico e medico, nell'industria farmaceutica e dell'elettronica e nella pulizia con getto di vapore.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto in Neoprene™ senza supporto, sfoderato per facilitarne la pulizia • Forma della mano ambidestra • Eccellente destrezza e flessibilità • Molto resistente alla maggior parte degli acidi, alcol, oli, lubrificanti e idrocarburi • Gamma di temperatura operativa da -30°C a 50°C • Prodotti e progettati in modo da adattarsi ai fori d'ingresso delle "scatole di sicurezza" per manipolazioni speciali presenti in commercio

Applications: The glove is ideal for use in chemical & medical research, pharmaceutical & electronics industries, vapour blasting.

Features and benefits: Unsupported Neoprene™ glove, unlined for easy cleaning • Ambidextrous hand shape • Excellent dexterity and flexibility • Highly resistant to most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons • Operating temperature range -30°C to 50°C • Standard port sizes to fit most commercially available cabinets.

1/719 XRT™ R



TAGLIE SIZES XRT™ R

8M



9L



10XL



11XXL



Applicazioni: Guanto ideale per i lavori di manipolazione in ambiente asciutto, assemblaggio in generale, minuterie, meccanico, manutenzione, settore edile. Buona alternativa ai guanti in cuoio.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto in cuoio sintetico • Dorso in Poliammide/Lycra® • Manica lunga con elastico di chiusura al polso • Buona resistenza all'abrasione • Elevata flessibilità e morbidezza.

Applications: The glove is ideal for general use in all engineering, mechanics, joinery, transport, construction, maintenance. Good alternative to leather gloves.

Features and benefits: Synthetic leather glove with a Polyamide/Lycra® back • Elasticated wrist band for snug fit • Good abrasion resistance • High flexibility and suppleness

1/720 XRT™ BK



TAGLIE SIZES XRT™ BK

8M



9L



10XL



11XXL



Applicazioni: Guanto ideale per i lavori di manipolazione in ambiente asciutto, assemblaggio in generale, minuterie, meccanico, manutenzione, settore edile. Buona alternativa ai guanti in cuoio.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto in cuoio sintetico • Dorso in Poliammide/Lycra® • Manica lunga con elastico di chiusura al polso • Buona resistenza all'abrasione • Elevata flessibilità e morbidezza.

Applications: The glove is ideal for general use in all engineering, mechanics, joinery, transport, construction, maintenance. Good alternative to leather gloves.

Features and benefits: Synthetic leather glove with a Polyamide/Lycra® back • Elasticated wrist band for snug fit • Good abrasion resistance • High flexibility and suppleness

1/604 NITRILE NT10B PF



TAGLIE SIZES NITRILE NT10B PF

6.5S
3 252449 002313

7.5M
3 252449 002320

8.5L
3 252449 002337

9.5XL
3 252449 002344



0086

2000

5

Lunghezza 24 cm

Spessore (doppio) 0.22 mm

Length 24 cm

Thickness (double wall) 0.22 mm

Applicazioni: Ideale per lavorazioni a breve contatto con prodotti chimici, per manipolazioni degli alimenti, lavori di leggera manutenzione, verniciatura, stampa, agricoltura, elettronica e nella produzione farmaceutica. **Caratteristiche e vantaggi:** Guanto monouso 100% nitrile • Leggero e resistente con buona resistenza alla perforazione • Finitura testurizzata per una migliore presa • 100 guanti per scatola • Conforme alle norme 21 CFR (USA) ed a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for short-term laboratory chemical contact, food processing, light duty maintenance, painting, printing, agriculture, electronics, pharmaceutical production.

Features and benefits: Disposable 100% nitrile blue glove • Strong and light with good abrasion resistance • Textured finish for improved grip • 100 gloves per dispenser box • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.

1/606 NITRILE NT14B PF



TAGLIE SIZES NITRILE NT14B PF

6.5S
3 252449 006793

7.5M
3 252449 006809

8.5L
3 252449 006816

9.5XL
3 252449 006823



0086

2000

5

Lunghezza 35 cm

Spessore (doppio) 0.22 mm

Length 35 cm

Thickness (double wall) 0.22 mm

Applicazioni: Ideale per lavorazioni a breve contatto con prodotti chimici, per manipolazioni degli alimenti, lavori di leggera manutenzione, verniciatura, stampa, agricoltura, elettronica e nella produzione farmaceutica. **Caratteristiche e vantaggi:** Guanto monouso 100% nitrile, formulazione specifica per alleviare la fatica durante l'uso e bordino arrotolato • Rivestimento interno in polimero per garantire una buona vestibilità • Leggero e resistente con buona resistenza alla perforazione • Finitura testurizzata per una presa migliore • 50 guanti per scatola • Guanto senza polvere • Conforme alle norme 21 CFR(USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for short-term laboratory chemical contact, food processing, light duty maintenance, painting, printing, agriculture, electronics, pharmaceutical production.

Features and benefits: Disposable 100% nitrile blue glove with low modulus formulation for low hand fatigue and beaded cuff • Polymer coating on inside for easy donning, textured finish for improved grip • Strong and light with good abrasion resistance • Suitable for particulate radioactive contamination protection • Powder free • 50 gloves per dispenser box • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.

1/595 SURETOUCH™ V70N



TAGLIE SIZES SURETOUCH™ V70N

6.5S



7.5M



8.5L



9.5XL



5

Lunghezza 24 cm

Spessore (doppio) 0.20 mm

Length 24 cm

Thickness (double wall) 0.20 mm

Applicazioni: Ideale da usare in laboratorio, nella manipolazione degli alimenti, nella verniciatura, nella rifinitura, nell'agricoltura e nei lavori di manutenzione leggera.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto monouso d'alta qualità in vinile • Manica resistente agli strappi • Disegno ambidestro • A basso contenuto di polvere e di colore naturale • Disponibile in scatole da 100 guanti • Conforme alle norme 21 CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti • Conforme a tutti i tipi di alimenti eccetto quelli grassi.

Applications: The glove is ideal for use in laboratory, food processing, painting, finishing, agriculture, light duty maintenance.

Features and benefits: High quality vinyl disposable glove • Tear resistant beading • Ambidextrous design • Low powder levels and natural colour • Available in 100 glove dispenser boxes • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications • Compliant for all types of food except fatty food.

1/596 FEATHERLITE S600 PF



TAGLIE SIZES FEATHERLITE S600 PF

6.5S



7.5M



8.5L



9.5XL



0321

Lunghezza 24 cm

Spessore (doppio) 0.20 mm

Length 24 cm

Thickness (double wall) 0.20 mm

Applicazioni: Uso ideale nei laboratori con contatto con sostanze chimiche di breve durata, manutenzioni leggermente sporche, verniciatura, stampa, produzione di farmaci ed applicazioni che richiedono una buona destrezza.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto monouso in lattice naturale sensibile S600D con polvere • Rifinitura testurizzata per manipolazioni sicure di oggetti fragili • Disegno ambidestro che permette di essere indossato dalla mano destra e sinistra • Bordino arrotolato per una maggiore resistenza allo strappo • Conforme alla norma 21 CFR (USA) e Direttive Europee per il contatto con alimenti • Disponibile nella versione S 600 PF (Senza Polvere).

Applications: Ideal for use in laboratories with short-term chemical contact, light duty maintenance, painting, printing, pharmaceutical production and applications requiring good dexterity.

Features and benefits: Disposable touch sensitive natural rubber latex glove S600D pre-powdered • Textured grip for safe handling of fragile object • Ambidextrous design fits either left or right hand • Tear resistant beaded cuff • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications • Available version S 600 PF (Powder Free).

1/555 BLUE NITRILE G25B



TAGLIE SIZES BLUE NITRILE G25B

6.5S



7.5M



8.5L



9.5

XL



10.5

XXL



0086

4101

3663

AJKL

5

Lunghezza 33 cm - Spessore (doppio) 0.84 mm

Length 33 cm - Thickness (double wall) 0.84 mm

Applicazioni: Ideale da utilizzare nella manutenzione, nell'assemblaggio, nell'industria automobilistica e della stampa e per le lavorazioni con contatto con alimenti.

Caratteristiche e vantaggi: Formula di nitrile per una maggiore resistenza a molti solventi e prodotti chimici a base olio • Interno floccato con ottima presa grazie alla rifinitura in rilievo sul guanto • La manica aperta assicura la ventilazione e mantenere le mani fresche • Buona resistenza alla perforazione ed all'abrasione • Conforme alle norme 21 CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in maintenance, assembly, automotive and printing industries, food handling.

Features and benefits: Nitrile formula for resistance to many solvents and oil based chemicals • Flock lined with superior raised grip pattern • Open cuff allows ventilation to keep hands cool • Good puncture and abrasion resistance • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.

1/556 GREEN NITRILE G25G



TAGLIE SIZES GREEN NITRILE G25G

6.5S



7.5M



8.5L



9.5

XL



10,5

XXL



0086

4101

3663

AJKL

5

Lunghezza 33 cm - Spessore (doppio) 0.84 mm

Length 33 cm - Thickness (double wall) 0.84 mm

Applicazioni: Ideale da utilizzare nella manutenzione, nell'assemblaggio, nell'industria automobilistica e della stampa e per le lavorazioni con contatto con alimenti.

Caratteristiche e vantaggi: Formula di nitrile per una maggiore resistenza a molti solventi e prodotti chimici a base olio • Interno floccato con ottima presa grazie alla rifinitura in rilievo sul guanto • La manica aperta assicura la ventilazione e mantenere le mani fresche • Buona resistenza alla perforazione ed all'abrasione • Conforme alle norme 21 CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in maintenance, assembly, automotive and printing industries, food handling.

Features and benefits: Nitrile formula for resistance to many solvents and oil based chemicals • Flock lined with superior raised grip pattern • Open cuff allows ventilation to keep hands cool • Good puncture and abrasion resistance • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.

1/557 G915F



TAGLIE SIZES G915F

7S



8M



9L



10XL

11
XXL

0086

4101

362 JKL

21CFR

5

Lunghezza 33.5 cm

Spessore (doppio) 0.76 mm

Length 33.5 cm

Thickness (double wall) 0.76 mm

Applicazioni: Ideale per pulizie generali e chimiche. **Caratteristiche e vantaggi:** Formula a base di nitrile per una maggiore resistenza a molti solventi • Elevata resistenza ai prodotti chimici a base olio • Finitura sabbata per garantire un'ottima presa • Interno floccato per un maggiore confort durante l'uso • Manica molto ampia per aumentare la ventilazione della mano • Grandezza più ampia rispetto alla mano • Disponibile nei colori verde (G915F) e blu (G915B).

Applications: The glove is ideal for use in petrochemical, food and chemical industries. Also ideal for general janitorial and chemical cleaning applications. **Features and benefits:** Nitrile formula for resistance to many solvents and oil based chemicals • The glove has high resistance to oil based chemicals • Sand blasted finish for extra grip • Flock lined for extra comfort during use • Loose fitting cuff for added ventilation to the hand • Generous hand sizing • Available in green (G915F) and blue (G915B) • 21 CFR (USA) compliant for food applications.

1/726 LONG NITROSOLVE™ Z51G



TAGLIE SIZES LONG NITROSOLVE™ Z51G

8M



9L



10XL



0086

4102

42664

5

AGJKL

Lunghezza 44 cm

Spessore (doppio) 1.12 mm

Length 44 cm

Thickness (double wall) 1.12 mm

Applicazioni: Ideale da usare nell'industria chimica, automobilistica, della stampa e in quella petrolifera.

Caratteristiche e vantaggi: Formula di nitrile per una maggiore resistenza a molti solventi e prodotti chimici a base olio • Buona resistenza a molti solventi, oli e grassi • Guanto resistente ai prodotti chimici aggressivi con manica lunga fino al gomito per garantire una maggiore protezione • Resistenza elevata all'abrasione e alla perforazione • Interno floccato per un ottimo confort durante l'uso.

Applications: The glove is ideal for use in chemical, automotive, printing and petroleum related industries.

Features and benefits: Nitrile formula for resistance to many solvents and oil based chemicals • Effective resistance to most solvents, oils, fats and greases • A tough chemical resistant glove with long elbow length cuff for extra protection • The glove has high abrasion and puncture resistance • Flock lined for greater comfort during use.

1/565 BLACK HEAVYWEIGHT™ G17K



TAGLIE SIZES BLACK HEAVYWEIGHT™ G17K

6.5S



7.5M



8.5L



9.5L

10.5
XXL

0086 3121 363 AKL

Lunghezza 32 cm

Spessore (doppio) 1.6 mm

Length 32 cm

Thickness (double wall) 1.6 mm

Applicazioni: Ideale da usare nella chimica pesante, nell'assemblaggio, nei lavori di manutenzione e nei servizi ambientali. **Caratteristiche e vantaggi:** Guanto di caucciù naturale confortevole e con una buona sensibilità, resistente ai trattamenti di tipo aggressivo • Guanto industriale resistente per manipolazioni generali • Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa • Manica con bordatura arrotolata per una maggiore resistenza agli strappi e per essere indossato con facilità • Guanto con manica più lunga per offrire una protezione aggiuntiva.

Applications: The glove is ideal for use in heavy industry, assembly, maintenance work and local authorities.

Features and benefits: Comfortable and sensitive natural rubber latex glove, yet withstands rough treatment • A tough general purpose industrial glove • High resistance to water based chemicals • Beaded cuff for tear resistance and easy pull on • Longer gauntlet style cuff for extra protection.

1/525 ORANGE SUPAWEIGHT™ G02T



TAGLIE SIZES ORANGE SUPAWEIGHT™ G02T

6.5S



7.5M



8.5L



9.5XL



0086 2010 363 AKL 5

Lunghezza 32.5 cm

Spessore (doppio) 0.70 mm

Length 32.5 cm

Thickness (double wall) 0.70 mm

Applicazioni: Ideale per i laboratori e per una vasta gamma di applicazioni chimiche. **Caratteristiche e vantaggi:** Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa • Guanto in lattice di gomma naturale per manipolazioni delicate • Finitura rugosa per ottenere una presa eccellente in ambiente umido • Manica con bordatura arrotolata resistente agli strappi e per essere indossati con una maggiore facilità • Manica extra-lunga con nervature che permette la massima protezione e garantisce una buona ventilazione delle mani.

Applications: The glove is ideal for laboratories and a broad range of chemical applications.

Features and benefits: High resistance to water based chemicals • Tough general purpose natural rubber latex glove • Roughened finish for excellent grip in damp conditions • Beaded cuff for tear resistance and easy pull on • Extra length fluted cuff for ventilation and maximum protection • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.

1/535 RED LIGHTWEIGHT G01R



TAGLIE SIZES RED LIGHTWEIGHT G01R

6.5S



3 252449 005451

7.5M




3 252449 005468

8.5L



3 252449 005475



0086

2010

5

Lunghezza 32.5 cm

Spessore (doppio) 0.95 mm

Length 32.5 cm

Thickness (double wall) 0.95 mm

Applicazioni: Ideale da usare nei laboratori per contatto di breve durata con prodotti chimici, nella manutenzione, verniciatura, editoria, produzione farmaceutica e nelle applicazioni che richiedono protezione e sensibilità.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto leggero in lattice di gomma naturale

- Interno leggermente floccato per un'elevata sensibilità
- Manica con bordatura arrotolata resistente agli strappi e per una buona vestibilità
- Il disegno scanalato della manica permette la ventilazione della mano, garantendo, nel contempo, la massima protezione
- La rugosità del modello, finitura sabbata, garantisce una buona presa in ambienti asciutti ed umidi.

Applications: The glove is ideal for use in laboratories with short-term chemical contact, light duty maintenance, painting, printing, pharmaceutical production and applications requiring protection and sensitivity.

- Features and benefits:** Lightweight natural rubber latex glove
- Lightly flock lined for good sensitivity
 - Beaded tear resistant cuff for ease of donning
 - Fluted cuff design enables ventilation to the hand whilst providing maximum protection
 - Sand blast grip pattern on glove offers good grip in dry and damp conditions

1/545 FEATHERWEIGHT™ PLUS G31H



TAGLIE SIZES FEATHERWEIGHT™ PLUS G31H

6.5S



3 252449 005413

7.5M



3 252449 005420

8.5L



3 252449 005437

9.5XL



3 252449 005444



0086

2010

262 AKL

Lunghezza 33 cm

Spessore (doppio) 0.70 mm

Length 33 cm

Thickness (double wall) 0.70 mm

Applicazioni: Ideale da utilizzare in laboratori, nelle applicazioni elettroniche ed in zone ove richiesta un'elevata sensibilità.

- Caratteristiche e vantaggi:** Guanto liscio sfoderato in lattice di gomma naturale di peso medio
- Manica con bordo arrotolato per resistere agli strappi e per una maggiore vestibilità
 - Resistente a molti prodotti chimici
 - Presa eccellente ed ottima sensibilità
 - Grande flessibilità che consente di ridurre al minimo l'affaticamento.

Applications: The glove is ideal for use in laboratories, electronic applications and particulate sensitive areas.

- Features and benefits:** Unlined mediumweight natural rubber latex glove
- Beaded cuff for easier donning and tear resistance
 - Suitable for particulate radioactive contamination protection
 - The glove is resistant against many chemicals
 - Excellent grip and sensitivity
 - Low modulus for minimal hand fatigue.

1/550 G12Y



TAGLIE SIZES G12Y

6.5

S



7.5

M



8.5

L



9.5

XL



0086



2010



21CFR



5

Lunghezza 30 cm

Spessore (doppio) 0.85 mm

Length 30 cm

Thickness (double wall) 0.85 mm

Applicazioni: Ideale per pulizie generali e lavori di manutenzione.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto giallo in gomma naturale floccato e di peso medio • Da usare in zone a basso rischio meccanico • Manica con bordatura arrotolata resistente agli strappi e per essere indossato con una maggiore facilità • Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for janitorial colour coding systems i.e. yellow in kitchens, pink in washrooms etc.

Features and benefits: Flock lined lightweight natural rubber glove
• For use in low hazard areas • Beaded cuff for tear resistance and easy pull on
• 21 CFR (USA) compliant for food applications

1/620 W62Y



TAGLIE SIZES W62Y

6.5S



7.5M



8.5L



9.5XL



21CFR

Lunghezza 30 cm

Spessore (doppio) 0.66 mm

Length 30 cm

Thickness (double wall) 0.66 mm

Applicazioni: Ideale per le pulizie con differenziazione dei colori a seconda degli utilizzi ad es. giallo nelle cucine, rosa nei servizi igienici, ecc.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto in caucciù naturale floccato e leggero Formula resistente e sensibile • Manica con bordino arrotolato resistente agli strappi e per consentire una facile vestibilità • Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for janitorial colour coding systems e.g. blue in food prep area, pink in dish washing area and yellow in washrooms.

Features and benefits: Flock lined, lightweight, natural latex glove • Strong yet sensitive formulation • Tear resistant beaded cuff for easy donning
• 21 CFR (USA) compliant for food applications.

1/540 G43Y



TAGLIE SIZES G43Y

6.5S



7.5M



8.5L



9.5

XL



0086



3011



262 AKL



5

Lunghezza 32 cm

Spessore (doppio) 0.98 mm

Length 32 cm

Thickness (double wall) 0.98 mm

Applicazioni: Utilizzo nelle applicazioni chimiche leggere, assemblaggio nel settore automobilistico, pitture, stampa, lavorazioni alimentari.

Caratteristiche e vantaggi: Triplo strato di lattiche naturale giallo con rivestimento in nitrile giallo per allungare la durata • Manica floccata lunga per protezione e confort • Buona resistenza agli oli, grassi, sostanze chimiche e detergenti con un buon grip, sensibilità e bordino della manica arrotolato per facilitare la calzatura e una maggiore resistenza allo strappo.

Applications: Light Chemical applications, Automotive assembly, Printing, Painting, food processing.

Features and benefits: Triple dip yellow rubber latex gloves coated with yellow nitrile for longer life • Long flock lined cuff for protection and comfort • Good resistance to oils, fats, chemicals and detergents with good grip, sensitivity and beaded cuff for easy donning and tear resistance.

1/725 P56B INSULATOR™



TAGLIE SIZES P56B INSULATOR

8M



9L



10XL



0086



4121



021



21CFR



5

Applicazioni: Guanto ideale per un generico uso all'aperto in applicazioni come la manipolazione di prodotti chimici per l'industria chimica e petrolifera, la manutenzione e la pulizia.

Caratteristiche e vantaggi: Interno senza cuciture, in tessuto acrilico felpato, calibro 13 • Rivestimento in PVC integrale morbido • Finitura sul guanto mediante sabbatura e liscia sulla manica • Progettato per proteggere a temperature $\geq -30^{\circ}\text{C}$ • Conforme alle norme 21CFR (USA) relative alle applicazioni nell'industria alimentare.

Applications: Ideal for outdoor general applications including chemical handlings for chemical industries, oil & gas industry, maintenance, cleaning.

Features and benefits: Thinner polar acrylic seamless liner, 13 gauge • Soft integral PVC coating • Roughened sandblast finish on the glove and smooth finish on the cuff • Designed to protect at temperatures $\geq -30^{\circ}\text{C}$ • 21 CFR (USA) compliant for food applications.

1/833 ORANGE VIZ PF INSULATOR™ PRO / YELLOW VIZ PF INSULATOR™ PRO




TAGLIE SIZES ORANGE VIZ PF INSULATOR™ PRO

8M		3 252446 009162
9L		3 252446 009179
10XL		3 252446 009186
11 XXL		3 252446 009193

TAGLIE SIZES YELLOW VIZ PF INSULATOR™ PRO

8M		3 252446 009124
9L		3 252446 009131
10XL		3 252446 009148
11 XXL		3 252446 009155



Applicazioni: Guanto ideale per le manipolazioni che necessitano di un buon grip in condizioni difficili per il freddo, come le attività all'aperto nel settore edile, costruzioni metalliche, ingegneria in generale. **Caratteristiche e vantaggi:** Supporto in acrilico 100% lavorazione bouclé (Terry loop), senza cuciture, calibro 7 • Rivestimento in lattice naturale nero sul palmo, sulla punta della dita e pollice con finitura rugosa • Pollice interamente rivestito per proteggere la parte più vulnerabile della mano • Polso elastico per una perfetta tenuta • Eccellente grip in condizioni secche o umide • Molto flessibile ed eccellente confort • Progettato per proteggere fino a -30° C.

Applications: The glove is ideal for construction and service industries, public sector, working in chilled area, material handling.


Features and benefits: Terry loop acrylic seamless liner, 7 gauge • Palm Fit black natural rubber latex coating on glove with wrinkle finish • Fully coated thumb to protect the most vulnerable part of the hand • Latex knit wrist ensures snug fit • Excellent wet and dry grip • High flexibility and comfort • Designed to protect at temperatures $\geq -30^{\circ}\text{C}$ • Individually pair packed.

1/834 XRT INSULATOR™



TAGLIE SIZES XRT INSULATOR™

8M		3 252449 009831
9L		3 252449 009848
10XL		3 252449 009855
11XXL		3 252449 009862



Applicazioni: Ideale per un utilizzo generico in tutte le applicazioni in campo ingegneristico, meccanico e nei settori della carpenteria, del trasporto e delle costruzioni, all'aperto ed in condizioni termiche difficili (a temperature fredde) Eccellente alternativa ai guanti in pelle.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto in pelle sintetica con dorso in poliammide/Lycra • Elevata flessibilità ed elasticità • Proprietà di isolamento dal freddo grazie alla fodera termica • Buona resistenza ai tagli ed alle abrasioni • Polsino elastico per una vestibilità comoda • Progettato per proteggere fino a -30°C.

Applications: Ideal for general use in all engineering, mechanics, joinery, transport, construction, outdoor application in difficult thermal conditions (cold) Good alternative to leather gloves.

Features and benefits: Synthetic leather glove with a polyamide/Lycra back High flexibility and suppleness • Thermal qualities against cold thanks to thermal liner • Good abrasion and cut resistance • Elasticated wrist band for snuf fit • Designed to protect at temperatures up to -30°C.